

外墙岩棉板 阳新岩棉板 福美斯

产品名称	外墙岩棉板 阳新岩棉板 福美斯
公司名称	湖北福美斯保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省大冶市大冶大道211号
联系电话	13597696114 13597696114

产品详情

岩棉板是一种常用的保温材料，由于岩棉板的价格比较低，而且有很多优点，因此目前在建筑领域方面岩棉板是比较受欢迎的，那么哪些因素能够决定岩棉板的强度呢？下面随着岩棉板生产厂家来了解下。

决定保温岩棉板强度的因素

岩棉板属于A0级防火外墙保温材料，抗压强度高，抗拉强度低，吸水吸湿性好，尺寸稳定性好，不会产生热膨胀收缩。此外，由于板材的原料是玄武岩，它还继承了耐老化的优点，与外墙系统兼容，外墙保温岩棉板，为建筑物提供有效的保温性能、防火性能和特殊气候的保护性能。

在建筑行业，岩棉保温板得到广泛应用，外墙岩棉板，大家都知道其使用要求比较严格，那么其使用需要满足要求吗？

- 1、为了防止出现结露的现象，岩棉保温板一定要做好密封工作；
- 2、此种板材是需要与框架机械进行连接的，在安装完之后，不能出现分层或者是松弛的现象，还要确保在施工过程中不会被性能气候所影响；
- 3、岩棉保温板为了防止有水分进入，应该附上防水膜；
- 4、需要填充的保温材料应该都是岩棉或者是经核准的同等物质，并且要达到必要区域所要求的防火标准。

岩棉板施工中为保障产品的质量通常需注意以下方面:

- 1、温度超过预定温度时，比如200 时，保温层应设置适当的外部保护，岩棉板厂家，以免岩棉板的厚度和体积密度变化。
- 2、保温岩棉板用于外墙保温时应该加止潮层，在较低温情况下，阳新岩棉板，采用无树脂岩棉保温，其

止潮层也应该有阻火性能。

3、注意雨天不得施工。

4、用岩棉成品对大直径和墙体设备进行保温时，应该牢记保温岩棉板厂家的指示：加保温钉（间距约为400mm），封闭外部保护。5、为了达到较小的热损失，保温岩棉板与毡缝应紧密对接，若有多层隔断，交叉接头应交织，阻止形成热桥，冷桥应整体隔断。

外墙岩棉板-阳新岩棉板-福美斯由湖北福美斯保温建材有限公司提供。湖北福美斯保温建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！