

两波防撞钢护栏 枣庄防撞钢护栏 锦泽护栏

产品名称	两波防撞钢护栏 枣庄防撞钢护栏 锦泽护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

公路钢梁护栏防撞钢护栏

所有钢构件均应进行热浸镀铝处理，宝鸡防撞钢护栏，螺栓、螺母、垫圈等连接件的镀铝量为110g/m²，其余为120g/m²，热浸镀铝所用的铝应为GB/T 1196 规定的特一级、特二级、

2) 桥梁外侧：设置S级F型混凝土护栏，由主体工程设计。

3) 通道、涵洞等暗结构覆土高度<1.4m：设置级波形梁护栏，柱距2m，埋设于独立设置的混凝土基础中，护栏代号Gr-A-2C。

4) 路肩挡土墙路段：设置S级F型混凝土护栏，由主体工程设计。

1吨护栏板可铺：4MM厚的39.2米。每公里4MM厚的重25.5吨。

每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，螺丝250套，托架250个，防阻块250个。

中央公路护栏等级防撞钢护栏

有助于节省工程投资

取缔不必要设置的路侧护栏除了能在项目建设期节省工程投资外，还减少了日后护栏养护、维修的工作量，而且可将节约的这部分资金用于改善其他地点设置护栏的质量或养护、维修，具有较强的经济性。

乡村普通公路常用规格：4320*310*85*3 立柱114*4.5*2150

立柱和立柱之间的间距为4米的情况，w防撞钢护栏，合计每米80元。（实际价格根据市场价格为准）

波形护栏板构件分别是：护栏板、立柱、柱帽、防阻块/托架、连接螺栓、拼接螺栓、横梁垫片、端头。

护栏板总长度4.32米（安装完毕后净剩4米）立柱间距4米。

栏板的宽度506MM，两波防撞钢护栏，厚度：4MM。

1吨护栏板可铺：4MM厚的39.2米。每公里4MM厚的重25.5吨。

波形护栏等级简介：

波形护栏从防撞等级上分为级、B级、SB级。

级护栏，波形板是双波板，板厚度是4.0mm的，防撞钢护栏等级，圆立柱规格是140*4.5的，主要用于高速公路、国道、省道、一级公路、二级公路两侧及道路中央的安全防护。

B级护栏，波形板是双波板，板厚度是3.0mm的，圆立柱规格是114*4.5的，主要用于乡镇公路的两侧或道路中央的安全防护。

SB级护栏，波形板是三波板，板厚度是4.0mm的，方立柱规格是130*130*6.0*2540mm的，主要用于高速公路危险路段。

两波防撞钢护栏-枣庄防撞钢护栏-锦泽护栏由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司是从事“波形护栏,公路护栏配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谢经理。