

# 波形钢护栏工厂 锦泽护栏 通辽波形钢护栏

产品名称	波形钢护栏工厂 锦泽护栏 通辽波形钢护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

## 产品详情

### 国标公路钢护栏板现货库存波形钢护栏

表面处理：酸洗

产品作用：用于高速公路两侧，防止车辆冲出路外，通辽波形钢护栏，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。起到固定缓冲的保护作用。

主要用途：高速公路，波形钢护栏单价，人行道，交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

注：可根据客户要求调整规格型号

是由立柱、横隔梁、波形梁、紧固件组成，立柱可采用圆形或槽形等型钢制造。横隔梁由两根槽钢组成，分别安装在立柱两边。横隔梁的两端分别与波形梁板相连。两边波形梁的组合宽度为100CM，亦可根据中央分隔带的宽度作适当调整。

相当于间接减少路侧障碍物的数盆。

护栏虽具有防护路侧障碍物的功能，但本身也是一种障碍物，只有进行合理的设计，才能令它的这一效用降低

### 波形梁护栏厂家自产自销波形钢护栏

到了大规模发展。公路波形梁钢护栏90%以上都采用热镀锌工艺处理，防腐防刮，锌层厚，波形钢护栏工厂，时间长防腐防锈效果好。

高速公路防撞护栏是典型的冷弯型钢产品；二波护栏板常用规格是4320mm × 310mm × 85mm × 3mm/4mm，立柱为114/140mm × 4.5mm；三波护栏板常用规格是4320mm × 506mm × 85mm × 3mm/4mm，立柱为130mm × 6mm。

浸塑构件层(内层)金属镀层应为锌，波形钢护栏现货，第二层(外层)非金属镀层可为材料(建议采用聚酯浸塑)。其各层质量或厚度应符合下表要求。

构件类型 平均锌层质量g/m<sup>2</sup>

浸塑层厚度 / mm

钢管、钢板、钢带

270 >0.25 >0.076

紧固件、连接件

120 >0.25 >0.076

常用规格：

双波波形护栏板：4320\*310\*85\*3或者4mm；

三波波形护栏板：4320\*506\*85\*4mm；

表面处理：热镀锌、冷镀锌喷塑；

柱帽:114\*150/100

螺栓分为连接螺栓和拼接螺栓。M16\*170、M16\*42、M16\*35

端头根据实际需求数量计算。

此价格仅供参考，具体价格根据钢材价格浮动。

护栏板配件主要包括：护栏板、立柱、柱帽、防阻块/托架、连接螺栓、拼接螺栓、横梁垫片、端头。

国家要求正常护栏板的生产工艺：黑板带钢——成型——热浸镀锌——成品

优点：使用年限长，基本不生锈，可以使用几十年。具体使用年限根据每个地区气候来订。

缺点：加工工艺复杂，价格稍微高一些

波形钢护栏工厂-锦泽护栏(在线咨询)-通辽波形钢护栏由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。锦泽护栏——您可信赖的朋友，公司地址：山东冠县东环工业园，联系人：谢经理。