

莆田波形钢护栏 锦泽护栏 波形钢护栏工厂

产品名称	莆田波形钢护栏 锦泽护栏 波形钢护栏工厂
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

热镀锌护栏板波形钢护栏

外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。组合波形梁护栏可在窄中央分隔带上使用。对于车辆越出路（桥）外，可选择加强型波形梁护栏。

高速公路三波护栏板常用规格为4320*506*85*5，与之相搭配的立柱可以是圆管140*4.5*2150，也可以是方管立柱，方管立柱规格为：130*130*6*2540.防阻块及配件根据立柱规格来确定或者根据图纸设计确定。

高速护栏板拥有本钱低、稳定不错、依照年限长、抗腐蚀等亮点，谁叫高速护栏板在高速公学校应用经常所以其意向量大，在应用是如何来运作的富有超级强的抗撞击能力，能有效用的将失控的车辆拦截在的范围内。

况且高速护栏板富有挺好的人民支持特征，莆田波形钢护栏，能够在高速公公司起到的作用线性指引功用。

波形钢护栏

波形护栏实用新型涉及一种公路中央分隔带开口处用组合型波形板活动式钢护栏，该护栏由两片波形钢护栏板及两者之间固定夹放的两根立柱构成，两根立柱固定夹装在两片波形钢护栏板之间

系统原理：1、波形梁护栏是半钢性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支

撑的连续结构。2、它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，波形钢护栏厂家，回复到正常的行驶方向，单面波形钢护栏，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。

浸塑构件层(内层)金属镀层应为锌，第二层(外层)非金属镀层可为、聚或聚酯材料(建议采用聚酯浸塑)。其各层质量或厚度应符合下表要求。

构件类型 平均锌层质量g/m² 浸塑层厚度 / 聚酯

钢管、钢板、钢带 270 >0.25 >0.076

紧固件、连接件 120 >0.25 >0.076

总的施工顺序为先单面护栏后双面护栏，后防眩设施安装，采用分段施工，逐段连接，按段自检，实施全过程质量控制，确保全线完工。

施工队设置打桩队二组，安装队二组，测量队一组，维修队一组，运输队一组，共计15人。拟配备DY300打桩机2台，交流电焊机2台，载重汽车1辆。

按照施工图纸，立柱顶面标高高出路缘石70cm，打入根立柱时，当打入到立柱顶面至路缘石顶面70cm时，在打桩机导杆上记录下桩锤的位置，以后每打一根立柱，当桩锤下落到记下的位置时就说明立柱已经打到位了。这样路缘石顶面的不平顺就反映到立柱顶面

施工注意事项立柱的放线定位对防撞护栏的外观质量影响，掌握好护栏立柱定位放线的正确方法至关重要，根据施工图纸防撞护栏立柱位置是靠路缘石来确定，这就假设了路缘石的铺设，在纵向（顺路方向）上是平顺的，波形钢护栏工厂，在横向（垂直于路方向）是没有任何错位

波形护栏为公路防撞设施，主要是为防止失控车辆冲出道路，一般为镀锌钢板加工而成，根据不同等级的公路采用不同规格的护栏。波形护栏板长4.32米，安装时两边各占用16公分净剩4米。板宽31公分，波纹深度为85毫米，板厚分为2.5毫米，2.75毫米，2.85毫米，3毫米，3.75毫米，3.85毫米，4毫米。

莆田波形钢护栏-锦泽护栏-波形钢护栏工厂由冠县锦泽贸易有限公司提供。“波形护栏,公路护栏配件”选择冠县锦泽贸易有限公司，公司位于：山东冠县东环工业园，多年来，锦泽护栏坚持为客户提供好的服务，联系人：谢经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。锦泽护栏期待成为您的长期合作伙伴！