

东营配电箱 中磁机械 配电箱销售

产品名称	东营配电箱 中磁机械 配电箱销售
公司名称	河南中磁机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市南乐县返乡创业园内88号
联系电话	18239320209 18239320209

产品详情

防爆配电箱（柜）体内，所以元件应该符合IEC309-1和IEC309-2产品认证标准。防爆配电箱要配置定制类钥匙。配电箱的结构应该按照设计图纸制作，符合操作简便，维修简单，布线及电子元器件安装规范。配电箱的防护等级：应该采用IP55能有很好的防火-防水-防爆等特点。箱体材质选用不锈钢，配电箱销售，箱体的厚度应该为2.1mm以上。防爆配电箱操作开关及仪表和插座应该布置在箱体的面板上，便于操作，插座箱的外壳和隔板包括门的闭锁装置能承受足够强度的外力。

要定期在断电的情况下对防爆配电箱开盖清扫，因为防爆配电箱面板与箱体之间的隔爆面是有一定的粗糙度，也就是说其隔爆面是会有一些的间隙，这样使用时间长了在隔爆面之间会形成一条很脏的污垢，一旦污垢太多，防爆配电箱，会影响隔爆间隙的粗糙度，会直接影响防爆配电箱的使用安全及寿命。施工现场的配电系统实行分级配电，应设总配电箱(或配电室)，总配电箱以下设置分配电箱，分配电箱以下设置开关箱，开关箱以下是用电设备。

防爆配电箱内的连接线采用绝缘导线，接头不松动，不得有外露带电部分;配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接，与保护零线接线端子板分设;配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须做保护接零，东营配电箱，保护零线应通过接线端子板连接。防爆配电箱与开关箱应装设在通风、干燥及常温场所。严禁装设在有严重损伤作用的瓦四、烟气、蒸气、液体及其他有害介质中，不得装设在易受撞击、振动、液体浸溅以及热源烘烤的场所;配电箱与开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。

东营配电箱-中磁机械-配电箱销售由河南中磁机械有限公司提供。河南中磁机械有限公司是从事“电磁吸盘、自发电吸盘、挖机和抓钢机等附件的生产制造”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。