

四通四密封球阀 气动四通球阀 四通球阀 不锈钢球阀

产品名称	四通四密封球阀 气动四通球阀 四通球阀 不锈钢球阀
公司名称	上海远一阀门制造有限公司
价格	998.00/件
规格参数	型号:Q46F-16C/P 品牌:上海远一 材质:不锈钢
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄47号
联系电话	021-69577142 13801619288

产品详情

型号	q46f-16c/p	品牌	上海远一
材质	不锈钢	连接形式	法兰
结构形式	固定球球阀	公称通径	dn25-dn200 (mm)
适用介质	水.蒸汽.油等	压力环境	1.6-6.4
工作温度	150	标准	国标
流动方向	换向	驱动方式	气动
零部件及配件	配件	用途	调节
类型(通道位置)	四通四密封球阀	作用对象	泵

简单介绍 产品特点：四通四密封球阀球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门，其启闭件是一个有孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。

四通四密封球阀的详细介绍

球阀,四密封球阀,四通球阀,四通四密封球阀 一、两阀座密封三通球阀结构紧凑、外型美观、密封性能好。也能实现管道中介流向的切换。也能使阻互垂直的两个通道连通或关闭。二、四阀座密封三通球阀造型美观,结构紧凑合理,它不仅可实现介质流向的切换,也可使三个通道相互连通,同时也可关闭任一通道,使另外一通道连通,灵活控制管路中介质的合流或分流。

四通四密封球阀主要零件材料

序号	材料标准 零件名称	材料牌号				序号	材料标准 零件名称	材料			
		碳钢		不锈钢				碳钢			
		gb	astm	gb	astm			gb	astm	gb	astm
01	底盖	25	a105	1cr18ni9ti 1cr18ni12mo2	f304/f316/ f304l/f316l	16	侧盖	wcb	astm	1	
02	底盖螺钉	25crmoa	a193-b7	1cr17ni2	a193-b8m	17	垫圈	氟橡胶；ptfe			
03	垫圈	氟橡胶；ptfe；金属夹石墨				18	螺母	45	a194-2h		
04	止推轴承	金属夹ptfe				19	双头螺柱	35crmoa	a193-b7		
05	下阀杆	2cr13	a276-410	1cr18ni9ti 1cr18ni12mo2	f304/f316/ f304l/f316l	20	垫圈	氟橡胶；ptfe			
06	下阀杆轴 承	金属夹ptfe				21	阀盖	wcb	a216-wcb1		
07	排污塞	2cr13	a276-410	1cr18ni9ti 1cr18ni12mo2	f304/f316/ f304l/f316l	22	止推轴承	ptfe	ptfe		
08	阀体	wcb	a216-wcb	1cr18ni9ti 1cr18ni12mo2	f304/f316/ f304l/f316l	23	压环	25镀铬	a105镀铬1		
09	阀座o型圈	氟橡胶	氟橡胶	氟橡胶	氟橡胶	24	填料函o型 圈	氟橡胶	氟橡胶		
10	阀座弹簧	17-7ph	17-7ph	17-7ph	17-7ph	25	阀杆o型圈	氟橡胶	氟橡胶		
11	阀座	ptfe；ppl	ptfe；ppl	ptfe；ppl	ptfe；ppl	26	阀杆填料	石墨			

电动	h2	554	554	600	600	652	652	760	760	770	770	830	830	-	-
	l1	235	235	235	235	235	235	259	259	400	400	400	400	-	-
气动	h3	666	666	736	736	926	926	1059	1059	1127	1127	1393	1393	1468	1468
	l2	776	776	776	776	776	776	1060	1060	1060	1060	1360	1360	1360	1360