天然气截止阀 燃气截止阀 液化气截止阀 煤气截止阀

产品名称	天然气截止阀 燃气截止阀 液化气截止阀 煤气截止阀
公司名称	上海远一阀门制造有限公司
价格	258.00/件
规格参数	材质:碳钢 连接形式:法兰 压力环境:常压
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄47号
联系电话	021-69577142 13801619288

产品详情

材质	碳钢	连接形式	法兰
压力环境	常压	工作温度	常温
外形	大型	品牌	远一
型号	j41n j41f	公称通径	dn15-500（mm）
标准	国标	流动方向	双向
形态	柱塞式	零部件及配件	配件
类型(通道位置)	二通	适用介质	天然气 液化气 煤气等

产品性能规范 products perfomance specification

一、用途和性能规范

压力等级		常温试验压力（mpa）		
		壳体	密封	低气压
公称压力(mpa)	1.6	2.4	1.76	
	2.5	3.75	2.75	
	4.0	6.0	4.4	
适用温度		-40~+80℃		

适用介质	天然气， 液化石油气等

本阀门使用于城市液化气石油气贮备站,也使用于炼油厂,石油化工厂,石油化工厂的液化气系统,作为控制介质截的启闭装置 二、操作原理和结构说明

1、手轮顺时针方向转时,阀杆向下移动,阀瓣下降使密封面密合,将通路切断.逆转时则开启,阀杆提到最高点上密封起作用。
2、本阀门增加了一个上密封.在阀门开启状态时,与填料一起两层密封作用,并对填料有一定的保护作用
3、本阀门采用尼龙制品作密封面,填料为软成形填料,上密封也为软材质,密封性能较好.

三、主要零件材料:

零件名称	材料
阀体阀盖	碳素钢w
阀杆	铬不锈钢
阀瓣	25#密封面尼
阀杆螺母	青铜
填料	增强聚四氟乙
垫片	xb450
手轮	球墨铸

四、主要外形尺寸和连接尺寸:

dn	l	d	d1	d2	b	f
15	130	95	65	45	16	2
20	150	105	75	55	16	2
25	160	115	85	65	16	2
32	190	135	100	75	18	2
40	200	145	110	85	18	3
50	230	160	125	100	20	3
65	290	180	145	120	22	3
80	310	195	160	135	22	3
100	350	135	190	160	24	3
125	400	270	220	188	28	3
150	480	300	250	218	30	3

200	600	360	310	278	34	3