

濮阳JDS渗透结晶覆膜防水密封剂厂家直供

产品名称	濮阳JDS渗透结晶覆膜防水密封剂厂家直供
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:安百嘉建材 抗压强度比: 100 产地:广东省
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

一、详细介绍

安百嘉JDS渗入结晶体覆膜防潮密封胶是一种以碱土金属铝硅酸盐水溶液为原料,添加金属催化剂、改性剂,经混和反映而成的防水涂料。JDS渗入结晶体覆膜防潮密封胶具备高透水性,可立即用以混合砂浆、混凝土建筑物表层,快速渗透到内部与混凝土搅拌物中的碱类化学物质反映、转化成不溶解水的凝胶体

二、商品特性

- 1.没有颜色、无气味、无毒性、难燃的低碳环保商品。
- 2.用以混泥土建筑物表层,不更改建筑物外型和构造,与此同时提升与装饰设计整体面层的粘结。
- 3.有高宽比的渗入特性,迎河面背河面均可应用。烯炔复分解进钢筋混凝土内部,产生密实度的地面防水,合理避免水、湿气植物油脂、强酸强碱、黄曲霉菌、紫外光等腐蚀,避免建筑钢筋生锈。
- 4.加强混泥土的强度与压实度,加强钢筋混凝土,提升混泥土的物理性能,抗物理学损坏,可混凝土修补的细微缝隙,增加使用期限,可用以新老混凝土干燥或湿冷基准面。

三、融入范畴：

工业生产与工业建筑工程项目防潮、抗渗等级、防水。具备潜在性振动、微缝隙、湿冷自然环境银川铝程防潮。地下建筑、房顶、平屋面、橱卫生间、内墙、蓄水池、地铁站、隧道施工、库房等

四、工程施工方式：

1、先将底层清理整洁。若有蜂窝状、表面、缝隙等缺点，用防潮密封胶调配混凝土

水泥净浆和混合砂浆开展修复

刷涂、喷漆工程施工

应用前先将基准面清除整洁（尤其是油渍、绿苔），将纳米技术硅防水涂料加8倍冷水搅拌均匀，用喷雾机或软毛刷立即在干燥的基准面上工程施工，本剂1公斤稀释液后每遍可工程施工约40~50m²，横纵至少持续匀称二遍（上一遍没干时工程施工第二遍），针对1:2.5水泥砂浆的糙面，工程施工二遍大概烯炔复分解1 mm深，合理使用寿命可以达到5~十年。工程施工后24小时内不可受淋雨浸水，5 下列终止工程施工。常温状态干燥后既有优质的防潮实际效果，一周后实际效果更好（冬天干固时间较长）。实验说明：干固后的防潮混凝土试块高温200 可不断加温20次及-18 不断冷藏20次能，防潮实际效果没有显著转变。