

体育场馆塑胶跑道的施工技术以及施工过程说明

产品名称	体育场馆塑胶跑道的施工技术以及施工过程说明
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

体育场馆塑胶跑道的施工技术以及施工过程说明

塑胶跑道具有适当的柔韧性，为运动员创造适当的回弹力，保护关节和韧带。降低受伤风险。防滑涂层确保表面不会滑动，为运动员提供稳定安全的触感。即使在潮湿环境和恶劣天气下，也能保证运动员的双脚稳定、起步、加速、奔跑、移动、快速、安全。湖北透气型塑胶跑道适用范围：各级学校及专业体育场馆、田径场、室内健身房训练跑道。

一、产品应用

跑道基础分为沥青基础和水泥混凝土基础。

二、透气型塑胶跑道施工技术

湖北塑胶跑道施工期

温度：常温不低于10℃，不高于35℃；

湿度：空气的相对湿度不得超过60%；

坡度：周边设计合理的排水沟，不小于3‰，不大于8‰；

平整度：用3M尺测量；平整度允许误差在1-3cm以内，无裂纹、分层、返砂现象。

水泥强度：基础厚度150mm；水泥地基强度必需在C25以上

沥青密度：沥青基础必需至少为 95%

养护时间：新水泥不少于25天，新沥青不少于15天。

湖北塑胶跑道

三、施工工具

A、大功率搅拌机、搅拌容器、摊铺机一台。

B、运输车、喷漆机、手提式打磨机或220V三头打磨机。

C. 打标工具，如胶片、打标机、毛刷。

D.扫帚、地拖、水管等清洁工具。

四、施工过程

清理现场 底漆配料 混合搅拌 底部铺胶粒 固化 面胶配料 混合搅拌 喷涂面胶 测量画线 检测点线 完成

五、对现场进行检查并解决发现的任何缺陷或缺陷。

1、清理场地及周边区域，确保场地内无垃圾。

2. 清洁我们留在现场的油漆，确保我们涂抹的油漆没有留在现场。

3、未经甲方同意，任何人不得使用或损坏。

4、如不能及时验收，甲方必需使用，办理手续后交甲方。验收前，甲方应对因使用不当或人为因素造成的损坏负责。

5、要求甲方对现场进行全面验收，并向甲方提交工程验收报告；体育场建成后，可维持5天以上。