

光缆交接箱，

产品名称	光缆交接箱，
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	普纬达:1
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15988616688 15968986688

产品详情

产品优点 适用范围：gxf5-226型光缆交接箱是用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点的接口设备，实现光纤的熔接、盘储和配线，可采用落地和架空安装方式。主要特点：

- 1、箱体采用高强度防腐蚀特种材料制作，能抵御剧变气候和恶劣环境的影响。
- 2、箱体内部结构件采用不锈钢材料制作，喷塑保护，永不生锈。
- 3、适配器安装板采用塑料扣锁定，插拔自如，增容方便，可选择fc、sc、st等多种型号适配器。
- 4、熔接盘可往外拉出，操作方便。 5、适用于普通光缆或带状光缆。

6、布线空间大，所有光缆、尾纤在任何位置都能得到有效保护。主要性能：

1. 环境温度：-40 -----+60 相对湿度：40 时小于95% 大气压力：70---106kpa 工作波长：1310nm 1550nm
2. 连接器插入损耗(包括互换和重复)： 0.5db
3. 回波损耗：pc 40db upc 50db apc 60db
4. 高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 m / 500v(dc)$
5. 机箱高压防护接地与机箱间耐压 3000v(dc)/1min，不击穿，无飞弧。
6. 箱体静负荷能力：壳盖 980n，侧表面 980n，门铰链 200n