

高精度节能型普通马鞍车床C6256*1500

产品名称	高精度节能型普通马鞍车床C6256*1500
公司名称	上海兆帝精密机械有限公司
价格	58000.00/部
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:C6256*1500
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路912号J2052室
联系电话	13917169044

产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	C6256*1500	主电机功率	7.5 (kw)
外形尺寸	2900 × 1120 × 1460 (mm)	加工精度	高精度
最大加工长度	1500 (mm)	最大加工直径	560 (mm)
最大回转直径	560 (mm)	主轴转速级数	无级
主轴通孔直径	80 (mm)	安装形式	落地式
布局形式	卧式	适用行业	通用
动力类型	电动	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	是

技术参数	型号			
	c6251 × 1500/2000/3000		c6256 × 1500/2000/3000	
主要参数				
床身上最大工件回转直径	510mm(20")		560mm(22")	
拖板上最大工件回转直径	300mm(11-7/8")		350mm(13-3/4")	
马鞍槽内最大回转直径	738mm(29")		788mm(31")	
花盘前马鞍有效长度	200mm(8")			
两顶尖中心距	1500mm(60")	2000mm(78")	1500mm(60")	2000mm(78")
主轴中心高	1135mm		1160mm	
床身宽度	350mm(13-3/4")			
主轴参数				
主轴端部	d1-8			
主轴通孔直径	80mm(3-1/8")			
主轴变径衬套锥度	莫氏7号			
主轴转速范围	12changes25-1600r/min			

切削螺纹、走刀范围及种数

小拖板最大纵向行程	130mm(5-1/8")
中拖板最大横向行程	326mm(12-15/16")
大丝杆规格	6mmor4t.p.l
车刀刀杆最大尺寸(宽×高)	25×25mm(1×1")
纵向进给范围	35种0.059-1.646mm/rev(0.0022"-0.0612"/rev)
横向进给范围	35种0.020-0.573mm(0.00048"-0.01354")
公制螺纹范围	47种0.2-14mm
英制螺纹范围	60种2-112t.p.l
径节制螺纹规格	50种4-112d.p.
模数制螺纹规格	39种0.1-7m.p.

尾座参数

尾座套筒外径	75mm(3")
尾座套筒行程	180mm(7")
尾座套筒内孔锥度	no.5morse
横向调整	±13mm(±1/2")

电机参数

主电机功率	7.5kw(10hp)3ph
冷却泵功率	0.1kw(1/8hp),3ph

外形尺寸及重量

外型尺寸(长×宽×高)	290×112×143	340×112×143	290×112×146	340×112×143
包装箱尺寸(长×宽×高)	296×113×182	346×113×182	296×113×182	346×113×182
净重/毛重	2335/2700	2685/3070	2370/2740	2720/3110

标准附件

1.3爪卡盘：200mm及适配器2. 4爪卡盘：320mm及适配器3. 花盘：300mm4.中心架5.跟刀架	6 润滑喷枪 7 螺纹刻度盘 8 操作说明书 9 一套扳手 10 莫氏 7/5 变径套和莫氏5顶尖
--	---

特殊附件

1.拨盘 2.快换刀架 3.锥度附件
