

经济型加工中心XH-712G

产品名称	经济型加工中心XH-712G
公司名称	上海兆帝精密机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:钻铣床 品牌:zhaodi 型号:XH-712
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路912号J2052室
联系电话	13917169044

产品详情

类型	钻铣床	品牌	zhaodi
型号	XH-712	重量	1900 (kg)
主电机功率	9 (kw)	主轴转速范围	100 ~ 8000 (rpm)
工作台尺寸	280 × 920 (mm)	主轴锥孔锥度	BT30 BT40
T型槽数目	3	控制形式	数控
布局形式	立式	作用对象	五金
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

机床的主要用途：本机床可连续完成对零件的铣削、钻孔、镗孔、扩孔、铰孔及攻丝等多种加工工序，适用于中等批量生产的各种平面、孔、复杂形状表面的加工，节省工装，缩短生产周期，提高加工精度。机床刚度高、加工精度好，适用于加工各种平面、孔或平面复杂形状的零件，是机械制造、模具制造以及教学等应配置的重要设备。

	名称	单位	规格
一、工作台	工作台尺寸	mm	280 × 920
	t型槽	mm	14 × 3 × 85
	最大加工重量	kg	500
二、行程	左右行程	mm	400
	前后行程	mm	280
	主轴头上下行程	mm	400
	主轴端到工作台距离	mm	110 ~ 510
	主轴中心至立柱距离	mm	410

	进刀速度	mm/min	10000
三、主轴	主轴孔		bt40
	主轴转速	rpm	100 ~ 8000
	拉钉		mas403-1982 p40t-i
四、进给速度	x, y轴	mm/min	3000
	z轴	mm/min	1500
	定位精度	mm	± 0.011
	重复定位精度	mm	± 0.006
五、电动机	主轴电机	kw	9
	x轴驱动	nm	6
	y轴驱动	nm	6
	z轴驱动	nm	11
	冷却泵电机	kw	0.2
六、重量	净重/毛重	kg	1700/1900
七、包装箱尺寸	长 × 宽 × 高	mm	2100 × 1765 × 2250

0t 斗笠式刀库 (气压式)

序号	叙?? 述	内??? 容
1	自动换刀方式	主轴头上下移动式
2	刀具选择方式	双向正、逆转任意式
3	刀库容量区分	10t
4	刀具最大直径	90mm
5	刀具最大重量	8kg
6	刀具最大长度	250mm
7	刀具规格	bt40
8	刀库移动动力源	气压 6kg/cm ²
9	刀库持刀中心移至中心行程	230mm
10	气压缸凸出行程	230mm
11	驱动马达含减速机	60w × 380v × 1/25转
12	气压缸用磁环进接开关	rs=63? r24v
13	刀把定位用进接开关	fl7m-2j6hd
14	换刀时间	7s