

电缆交接箱

产品名称	电缆交接箱
公司名称	上虞市华锐电讯有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 浙江 上虞市 百官街道三号桥
联系电话	86 0575 82423176 13906852936

产品详情

产品优点 一、适用范围 xf5-23型有端子旋转卡夹式电缆交接箱主要应用于电缆网的干线与配线电缆交接分线，是一种大容量的交接分线设备，适用于架空、落地、室内、室外等安装。二、主要特点 1. 产品采用有端子旋转卡夹气密式的接线方法，保证芯线接点不外露，接触可靠，接续不需专用工具，不用人工剥切绝缘层，操作维修方便，接点处用有机硅脂密封，防腐、防水、防潮，安全可靠。 2. 模块端子排列以25对为一基本单元，4块组成100对大单元。模块端子上面编有字码，便于跳线和检修。 3. b型接线模块端子一侧配有符合yd322-84标准色谱电缆芯线，可用各类接线子相对连接。a型接线模块干、配线及跳线均采用双面全色谱接线端子，减少电缆芯线接点和隐患障碍，便于操作和检修，布线整洁。 4. 单元线头排可绕y轴作大于90°角开启，便于主干电缆和配线电缆接续。 5. 箱体底座进缆孔配有橡胶密封环，能防止地下电缆孔潮气入内，左右侧有通风百叶窗，能使箱内外空气对流。并在百叶窗处插有带网眼塑料罩，以防灰砂等进入。 6. 箱体前后门缝处设有拉孔橡胶密封条，能防止雨水进入，密封性能良好。三、主要性能 1. 气候类别：55/70/02 环境温度：-55 ---+80 相对湿度：40 时达95% 大气压力：70---106kpa 2. 绝缘电阻：在试验标准大气压下进行测验时，绝缘电阻值大于 $5 \times 100000m$ 。 3. 接触电阻：在试验标准大气压下进行测验时，接触电阻值小于0.005 。 4. 耐压：在正常大气条件下进行测验时：50hz(ac)2000v,历时1min，无击穿和飞弧现象。 5. 防腐、防水性能良好。