

高精度节能型普通车床C6241*1000

产品名称	高精度节能型普通车床C6241*1000
公司名称	上海兆帝精密机械有限公司
价格	46000.00/部
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:C6241*1000
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路912号J2052室
联系电话	13917169044

产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	C6241*1000	主电机功率	3.3 (kw)
外形尺寸	194 × 85 × 132 (mm)	加工精度	高精度
最大加工长度	1000 (mm)	最大加工直径	410 (mm)
最大回转直径	410 (mm)	主轴转速级数	无级
主轴通孔直径	52 (mm)	安装形式	落地式
布局形式	卧式	适用行业	通用
动力类型	电动	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	是

技术参数	型号	
	c6236 × 1000	c6241 × 1000
主要参数		
床身上最大工件回转直径	360mm(14")	410mm(16")
拖板上最大工件回转直径	215mm(8-7/16")	255mm(10")
马鞍槽内最大回转直径	540mm(21-1/4")	580(23")
花盘前马鞍有效长度	250(10")	
两顶尖中心距	1000mm(40")	1000mm(40")
主轴中心高	18.5"	20.5"
床身宽度	250(10")	
主轴		
主轴端部	d1-6	
主轴通孔直径	52mm(2")	
主轴转速范围	16 changes 45-1800r/min	
切削螺纹、走刀范围及种数		

小拖板最大纵向行程	102mm(4")	
中拖板最大横向行程	210mm(8-1/4")	
大丝杆规格	4t.p.l.	
车刀刀杆最大尺寸(宽×高)	20×20mm(13/16")	
纵向进给范围	0.05-1.7mm/rev(0.002"-0.067"/rev)	
横向进给范围	0.025-0.85mm(0.001"-0.335"/rev)	
公制螺纹范围	39种 0.2-14mm	
英制螺纹范围	45种 2-72t.p.i.	
径节制螺纹规格	21种 8-44d.p.	
模数制螺纹规格	18种 0.3-3.5m.p.	
尾座		
尾座套筒直径	50mm(2")	
尾座套筒行程	120mm(4-3/4")	
尾座套筒内孔锥度	莫氏4号	
横向调整	±13mm(±12")	
电机		
主电机功率	2.8/3.3kw(3.8/4.5hp)3ph	
冷却泵功率	0.1kw(1/8hp),3ph	
外形尺寸及重量		
外型尺寸(长×宽×高)cm	194×85×130	194×85×132
包装箱尺寸(长×宽×高)cm	206×90×164	206×90×164
净重/毛重	1970/2320kg	2020/2385kg
标准附件		
1.3爪卡盘：200mm及适配器2. 4爪卡盘：320mm及适配器3. 花盘：300mm4.中心架5.跟刀架6.螺纹刻度盘	7.莫氏6变4变径套和莫氏4顶尖8.润滑喷枪9. 一套扳手10.操作说明书	
特殊附件		
1.拨盘 2.快换刀架 3.锥度附件		