

# 玻璃磨边机 现货 标准件

产品名称	玻璃磨边机 现货 标准件
公司名称	上海博凯工业皮带有限公司
价格	104.00/米
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 是否进口:否
公司地址	上海市闵行区都会路339号1幢
联系电话	15000091580 13636620426

## 产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
是否进口	否	品牌	POWERCHEM
型号	AT20	传动带类型	齿形带
材质	PU	带宽	100 ( mm )
节周长	10000 ( mm )	齿数	500
适用对象	汽车、输送机、洗碗机、 粘合机、喷码机、包装机 械、食品机械、矿山设备		

1、陶瓷、玻璃、石材等磨边机专用同步带；				
2、各种聚氨酯开口同步带，接驳环型同步带，				
3、纺织行业专用加绿布同步带，大圆机用tt5牙带。				
4、绣花机皮带、木工机械皮带、印刷包装机械皮带、食品机械皮带;电子电器皮带。				
5、特殊齿型、导条、挡块等一次成型的聚氨酯同步带。				
6、各种皮带表面加pu、红胶、花纹及齿面开槽等加工。				
7、激光、喷绘、制药及印刷行业机用皮带。				
目前现有主要产品：at5、at10、t5、tt5、t10、xh、h、l、xl、3m、5m、8m				
s5m、s8m、at20、t20、14m、rpp8m，rpp5m等开口、接口同步带。				
化学性能有：				
1、防老化、防水解、防紫外线uva、防臭氧，				
2、工作温度：-30 ~ +80短时间可承受最高+110				
3、高度防油、防油酯				
4、抗大多数酸、碱腐蚀				

5、可以与其他热塑材料结合。									
该类产品具有以下机械性能：									
1、尺寸稳定性									
2、预拉力低									
3、噪音低									
4、高度耐磨损									
5、无须维护									
6、弹性好									
7、高度精确的直线									
8、直线速度最高可达80米/秒。									
皮带可生产成卷装开口带及接口带两种。									
开口带成品为连续长度，中间有与两边平行的钢丝芯。。									
标准卷长为50或100米，其他长度请与我公司销售人员联系.开口带通常用于直线移动传动装置									
接口带是根据热塑特性由开口带加工而成的环型皮带，可以接驳成									
任何长度的环型带。其多v型的接口设计使皮带的接口区可承受较强拉力。									
接口带适用于输送用途，尤其当动力额定的情况下，可生产不同用途、									
齿型的皮带，并可附加不同的挡板和覆盖物（加胶，海绵，导条）									
聚氨酯同步带由热塑聚氨酯材料制成，具有较高抗磨损能力。各种类型钢丝芯，									
或凯芙拉新型绳芯，保证其在高负载传动中仍然保持良好的运转能力。生产公差小，传动可									
靠且具有尺寸稳定性。生产过程中在齿面和/或齿背加一层尼龙布以保证在特殊应用中									
的运行特性不变。还可在皮带背面加厚一层聚氨酯以防止腐蚀或高负载。									