

聚氨酯（PU）同步带，现货

产品名称	聚氨酯（PU）同步带，现货
公司名称	上海博凯工业皮带有限公司
价格	20.00/米
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件 是否进口:否
公司地址	上海市闵行区都会路339号1幢
联系电话	15000091580 13636620426

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	非标准件
是否进口	否	品牌	powerchem
型号	HTD5m	传动带类型	齿形带
材质	PU	带宽	25（mm）
节周长	1000（mm）	齿数	200
适用对象	汽车、摩托车、砂光机、杀菌机、输送机、退火炉、洗碗机、粘压机、烘干机、喷码机、包装机械、食品机械、矿山设备、其他		

聚氨酯同步带由热塑聚氨酯材料制成，具有较高抗磨损能力。各种类型钢丝芯，或凯芙拉新型绳芯，保证其在高负载传动中仍然保持良好的运转能力。生产公差小，传动可靠且具有尺寸稳定性。生产过程中在齿面和/或齿背加一层尼龙布以保证在特殊应用中的运行特性不变。还可在皮带背面加厚一层聚氨酯以防止腐蚀或高负载。

该类产品具有以下机械性能：1尺寸稳定性2预拉力低3噪音低4高度耐磨损5无须维护6弹性好7高度精确的直线8直线速度最高可达80米/秒。化学性能有：1防老化、防水解、防紫外线uva、防臭氧2工作温度：-30~+80短时间可承受最高+110℃，3高度防油、防油酯4，抗大多数酸、碱腐蚀5，可以与其他热塑材料结合。

皮带可生产成卷装开口带及接口带两种。

开口带成品为连续长度，中间有与两边平行的钢丝芯。标准卷长为50或100米，其他长度请与我公司销售人员联系.开口带通常用于直线移动传动装置。

接口带是根据热塑特性由开口带加工而成的环型皮带，可以接驳成任何长度的环型带。其多V型的接口设计使皮带的接口区可承受较强拉力。

接口带适用于输送用途，尤其当动力额定的情况下，可生产不同用途、齿型的皮带，并可附加不同的挡板和覆盖物（加胶，海绵，导条