

[4米地柜+3米吊柜8880元套餐送石英石台面]吾申实木整体橱柜

产品名称	[4米地柜+3米吊柜8880元套餐送石英石台面]吾申实木整体橱柜
公司名称	上海吾申木业有限公司
价格	2180.00/米
规格参数	产地:上海 品牌:吾申 类型:开放型
公司地址	上海市松江区新浜镇香长公路1882号103室(注册地址)
联系电话	86 021 13482230848/33868340/39299685 13918170738

产品详情

产地	上海	品牌	吾申
类型	开放型	型号	WSCG039
门板材质	实木	台面材质	石英石
柜体材质	三聚晴氨饰面刨花板	颜色	红橡
导轨类型	阻尼导轨	柜体面板厚度	21 (mm)
材质	实木	贸易属性	内贸

一、实木整体橱柜材料说明

- 1、柜体材料为吉林森工露水河、大亚18mm厚环保e1级三聚晴氨两饰面刨花板，颜色为樱桃色，柜体板四周1.0mm封边条同色封边。
- 2、门板为樱桃木、桦木、橡木、胡桃木，实木烟机罩，实木顶线和踢脚线，颜色可实木本色、红橡、黑橡、樱桃、仿古白。

二、实木整体橱柜五金配置

百隆blum顶级豪华压入式门铰链，百隆blum顶级豪华阻尼抽，百隆高级门阻尼或铰链阻尼，双湾调味拉篮，瑞艾格，上翻门气撑，国产高级垃圾桶，合资高级米箱，高级仿古门拉手。

三、实木整体橱柜台面选择

本款套餐赠送国产石英石台面，如选进口石英石台面则只需补差价。

四、实木整体价格说明

- 1、吾申实木橱柜市场销售价为4680元/延米,网络直销价为2280元/延米,非标准柜加价10%，切角柜加价20%。选购套餐超出米数按销售价计价。
- 2、国产石英石台面880元/延米，进口石英石台面1280元/延米。选购套餐米数内台面免费，超出部分按销售价计价。
- 3、百隆顶级豪华阻尼抽低抽298元/只,高抽338元/只，双湾调味篮320元/只，垃圾桶180元/只,米箱260元/只。

五、安装说明

- 1、初测，客户有需求时设计师上门进行初测，了解客户需求，出图纸和方案，客户认可后进行报价。
- 2、客户厨房装潢，按设计要求布电源线和插座，装潢好后设计师上门复测，修改方案和图纸，调整报价，客户确认。
- 3、客户付定金，工厂下单生产，本款交货周期为壹个月（不含台面安装），交付前客户付全款，工厂派人上门安装。安装橱柜时台面工人上门测量台面，一周内台面安装到位。完整交货期为35天，如特别要求可提前至30天。

吾申橱柜加工标准详细介绍

柜体规格	柜体规格： 上柜：（高度）720mm-900mm（深度）350mm 下柜：（高度）660mm-720mm（深度）580mm 柜体价格一般都是会符合常见规格的，如果超出太多，需补差价
门板	目前市场上常见的橱柜门板主要有以下几种： 双饰面板：表面平整,不易变形,色泽鲜艳,耐高温、耐磨性好.双饰面板橱柜安装后需要注意贴边是否贴合，牢靠。 uv面板：表面光亮，色泽鲜艳，不退色，不变色，耐高温，耐刮擦。uv面板橱柜现在已逐步成为用户选择的主流。 模压面板：以密度板为基础加工成各种形状,再以面膜pvc作帖面,经高温热压而成,面膜有国产和进口之分,进口面膜

	<p>的耐磨性较好,不退色.膜压面板橱柜安装后需要注意压膜是否均匀,有没有气泡。</p> <p>烤漆面板：色泽艳丽,具有很强的视觉冲击力,耐水性强,抗污能力强,易清理。但长时间使用容易褪色及因磕碰造成划痕.烤漆面板橱柜安装后需要注意喷漆是否均匀,边框是否里出外进.由于制造工艺的特殊性,烤漆面板橱柜一旦面板需要更换很难配出和原来门板到一模一样的颜色。</p> <p>实木面板：用实木制成,装饰效果好,但价格昂贵.实木面板橱柜安装后需要注意边角是否圆滑。木节:活节属于正常构造,死节和腐朽节则应当避免。</p>		
箱体	箱体(柜体)是构成橱柜的结构框架,柜体板一般使用刨花板,刨花板是把木材打成木碎屑,加入一定数量的胶粘剂,在一定的温度和压力作用下压制而成的一种人造板,刨花板的优点是力学强度高,抗弯曲能力强,握钉力好,防潮性能好。我们标配的是露水河或大亚的18厚三聚晴氨双饰面刨花板。		
背板	背板为三聚晴氨双饰面中密度纤维板,厚度为3mm,密度板环保等级,防潮,更环保;		
柜体封边	柜体封边用pvc来封边的。兄奕封边条,门板封边条厚度1.5毫米,柜体板封边条1毫米。		
门板封边	<table border="1"> <tr> <td>门板封边需要用到封边条,它作用有两个,第一个是封边,防止潮气侵入。第二个是有效地杜绝板材的微量的甲醛释放。</td> <td>模压门板、烤漆门板和实木门板不需要使用封边条</td> </tr> </table>	门板封边需要用到封边条,它作用有两个,第一个是封边,防止潮气侵入。第二个是有效地杜绝板材的微量的甲醛释放。	模压门板、烤漆门板和实木门板不需要使用封边条
门板封边需要用到封边条,它作用有两个,第一个是封边,防止潮气侵入。第二个是有效地杜绝板材的微量的甲醛释放。	模压门板、烤漆门板和实木门板不需要使用封边条		
标配台面(推荐)	<p>目前常见的台面分以下四种：</p> <p>普通树脂人造石台面：树脂人造石台面是市场上比较常见的品种,由于品牌和工艺等因素造成台面价格不齐。</p> <p>复合亚克力人造石台面：复合亚克力人造石是指在普通人造石中添加亚克力成分,增加人造石抗老化性能及硬度和抗弯变形程度,复合亚克力人造石台面不渗色,不渗油,不易开裂。质地均匀,无毛细孔,能实行无缝拼接,加工性能好,抗污力强、易清洁、并可反复打磨翻新。</p> <p>石英石人造石台面：石英石是一种利用碎玻璃和石英砂做成的人造石。其最大优点是耐磨不怕刮划、耐热好、不易变形。其材质韧性极高,抗外界震裂力更强,使用寿命更长久。</p> <p>不锈钢台面:不锈钢台面光洁明亮,各项性能较为优秀。它一般是在高密度防火板表面再加一层薄不锈钢板。不锈钢台面具有很强的视觉冲击,非常坚固,易于清洗。但视觉较“硬”,给人“冷冰冰”的感觉,台面划伤后,也很容易留下无法修复的痕迹,在对橱柜台面的各转角部位和结合部的处理要求较高。一般不推荐</p>		
铰链	铰链是橱柜最重要的地方,由于要反复开关,所以我们标配的都是进口的品牌。德国海蒂诗和意大利格福或是百隆简装。注:换阻尼需补差价		
抽屉	抽屉导轨在五金中的重要性仅次于铰链,它的优劣对抽屉的使用效果和寿命起着重要作用。我们标配的是三节导轨无明显摩擦声,滑动顺畅。使用效果更佳,寿命更长;每套3米以上橱柜标配三付三节轨道;		

阻尼抽屉较普通抽屉具有更好的缓冲和自闭性。阻尼抽关闭的时候会在行进至末端时自动放慢速度并能缓缓关闭注：换阻尼导轨需补差价

拉手	客户选配拉手或根据门型标配拉手。
吊码	安装上柜的专用辅料，具有承重和三维调节功能，标配是隐藏式吊码。
柜脚	柜脚是安装于箱体底部的支撑脚，柜脚一般有2种：abs调整脚（用这种调整脚还需要安装踢脚板来装饰）金属调整脚（用这种调整脚就可以不再安装踢脚板） 注：金属调整脚需补差价
踢脚板	踢脚板装在柜体下面，主要起装饰作用，踢脚板我们标配的是铝塑踢脚板。
防撞垫	防撞垫也有叫消音贴和防撞点,主要是为了橱门关闭时与柜体发生撞击而安装的小配件，有粘贴的和塞入式的两种。