

连云港登高板性能检测绝缘工具检测

产品名称	连云港登高板性能检测绝缘工具检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	100.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:3-5 类型:第三方检测机构
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

绝缘手套使用保管注意事项 .绝缘手套可以使人的两手与带电体绝缘，是用特种橡胶（或乳胶）制成的，分2kV（试验电压）和5kV两种。2.绝缘手套是不能用手套或化工手套代替使用的。3.绝缘手套一般作为安全用具，在kV以下电气设备上使用时可以作为基本安全用具看待。4.在使用前必须进行充气检验，发现有任何破损则不能使用。5.使用6个月必须进行预防试验。

对接地装置进行定期检查的周期：(1)变、配电站接地装置，每年检查一次，并于干燥季节每年测量一次接地电阻；(2)对车间电气设备的接地装置，每两年检查一次，并于干燥季节每年测量一次接地(3)防雷接地装置，每年雨季前检查一次；(4)避雷针的接地装置，每5年测量一次接地电阻;(5)手持电动工具的接零线或接地线，每次使用前进行检查；(6)有腐蚀的土壤内的接地装置，每5年局部挖开检查一次。应对接地装置进行维修的情况有：(1)焊接连接处开焊，螺丝连接处松动；(2)接地线有机械损伤、断股或有严重锈蚀、腐蚀，锈蚀或腐蚀30%以上者应予更换；(3)接地体露出地面；(4)接地电阻超过规定值。

手部防护类产品检测：防护手套、耐（ ）手套、带电作业用绝缘手套、耐油手套、浸塑手套、防静电手套、焊工防护手套、防割手套、机械危害防护手套等。躯干防护类产品检测：阻燃工作服、防静电工作服、防静电毛针织服、类化学品防护服、医用一次防护服、焊接服、化学防护服、防护服等。

绝缘用具检测 绝缘用具是保护咱们电工师傅安全作业的后一道屏障，因此，绝缘用具的规范使用、存放和定期检测马虎不得。为了咱们自己的人身安全以及保障单位安全用电，请务必按规定对绝缘用具进行检测。 绝缘安全用具（ ）基本安全用具：

绝缘度应能长期承受工作电压，并能在本工作电压等级产生过电压时，保证工作人员的人身安全。

（2）安全用具: 绝缘度不能承受电气设备或线路的工作电压，只能加基本安全用具的保护作用，用来防止接触电压、跨步电压、电弧灼伤等对操作人员的危害。

验电笔 验电笔分为高压和低压两类，低压验电器又称为试电笔，其主要作用是检查电气设备或线路是否带有电压；高压验电器还可以用于测量高频电场是否存在。 高压验电笔使用保管注意事项 .为确保设备或线路不再带有电压，应按该设备或线路的电压等级选用相应的验电器进行验电。

2.验电前先检查验电器外观无损，再在带电设备上行试验，确认验电器完好后方可使用。3.验电时，不要用验电器直接接触及设备的带电部分，应逐渐靠近带电体，至灯亮或风轮转动或语音提示为止。应注意验电器受邻近带电体影响。4.验电时，必须三相逐一验电，不可图省事。