熔断电阻器 ADV FRN

产品名称	熔断电阻器 ADV FRN
公司名称	汕头经济特区致翔电子元件有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ADV 型号:FRN 种类:熔断
公司地址	汕头市龙湖区大北山路28号T1工业大厦八层西侧
联系电话	86 754 88172563

产品详情

品牌	ADV	型号	FRN
种类	熔断	性能	通用
材料	金属膜	制作工艺	膜式非线绕型
外形	圆柱形	标称阻值	歐姆
额定功率	其他（W）	调节方式	固定
功率特性	小功率	频率特性	低频
营销方式	厂家直销	产品性质	新品

电阻器与保险丝在材质及构造上本身就有类似处，而保险丝电阻器兼备二者的功能，平时可当做电阻器使用，一旦电流异常时就发挥其保险丝的作用来保护机器设备。由于有二用的功能故成本随之降低。本公司生产的金属皮膜保险丝电阻器(frn)、绕线型保险丝电阻器 (fkn)、水泥型保险丝电阻器 (fsq)，具有高精密的制造技术，使得熔断特性和冲激功能更臻精确及稳定，而达到更高品质性能的产品。

本公司产品均经过sgs检验，符合欧盟rohs及weee指令。

特性:

1.適用於需要保護的各種電路基板及設計
。

2.小型耐用，具有競爭性價格。

3.不燃性絕緣塗裝，可耐"freon"溶劑及適
高溫。

4.溫度係數低(±200ppm/°c以下)

5.保險絲熔斷時間一致。

尺寸圖

型號	尺寸(mm)						最
	l	cmax	d	d(nominal)	h±1		
frn-25	6.0±0.3	7.0	2.5±0.3	0.40 ø	23		
frn-50	9±0.3	11.5	3.4±0.3	0.54 ø	24		
frn-100	11±0.5	13.0	4.5±0.5	0.54 ø	24		
frn-200	16±1.0	18.0	5.2±0.5	0.60 ø	23		

1.最大過負荷,是最高使用電壓的兩倍.

2.過高或過低的阻值,需在特定情況使用.

3.阻值範圍低於0.5ω時, 誤差會在 ±10%.

性能

試驗項目	條件	規格
使用溫度範圍	-40°c～240°c	
溫度係數	-30°c～150°c	±200ppm/°c
短時間過負荷	4倍額定功率印加5秒	±2%
絕緣電阻	500v 絕緣電阻表	>10000mω
溫度循環	-30°c & 85°c,5次循環	±1%
負荷壽命	70°c電壓斷開與印加循環1000 小時	±5%
耐濕壽命	40°c 相對濕度95%, 電壓斷開與印加循環1000 小時	±5%
浸錫槽	3秒270°c	±1%
不燃性	16倍額定功率印加5分鐘	不燃燒

功率衰減曲線

功率	最大熔斷時間
16×wattage	1 min.
20	40 sec.
24	30 sec.
28	20 sec.
32	15 sec.

備註: 致翔電子可依客戶需求,提供不同熔斷時間