

# 1分16光分路器箱室外壁挂式

产品名称	1分16光分路器箱室外壁挂式
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	32.00/个
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 1分16光分路器箱室外壁挂式

光纤分纤箱装配介绍用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。光纤分纤箱[盒式、插片式、壁挂式、挂壁式、抱杆式、墙挂式、抱箍式、直熔式、尾纤式室内外]4芯6芯8芯12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯光纤配线箱，光纤直熔箱，光纤分支箱，光纤分线箱，光纤分纤箱，光分路器箱，光缆分纤箱，光缆配线箱，室外分纤箱，室内分线箱，光纤楼道箱，壁挂式配线箱，抱杆式分线箱，嵌入式配线箱。

## 特点

- 1.挂墙安装，模块化设计，密度高；
- 2.具有完善的光缆引入装置和接地保护装置，便于光缆引入和固定，；
- 3.卡入式适配器安装，适用于SC、FC等多种适配器，适配器安装倾斜于机箱正面30°，插拔自如、安装方便；
- 4.避免弧光直射入眼，同时便于走线；
- 5.全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于30mm；
- 6.配线光纤、配线尾纤、跳线光纤的进出各自独立，互不干扰，每芯均有明确的标示。
- 7.适配器为倾角安装，尾纤的盘绕自然平顺、曲率半径大，可以限度地减少光纤的传输损耗。
- 8.熔接盒为层叠式结构，可以方便增、减，操作方便，并可以适应于带状光纤的熔接。
- 9.箱体采用密封条紧压密封，可以有效防止灰尘的进入，并采用静电喷塑，外形简洁美观。

主要操作：1.为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；2.将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；3.开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；4.熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；5.熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；6.进行光缆芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；7.固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

## 技术参数：

工作环境温度： - 40 ~ + 60

环境湿度： 95% ( + 40 )

大气压力： 70kPa ~ 106 kPa

箱门开启角度： 180 °

接地排耐电压水平： 3000V ( DC ) /10mA/1min

绝缘电阻： 2 × 10<sup>20</sup>M 500V

## 适用性指标:

- 1.标称工作波长850nm1310nm1550nm;
- 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

4.前面操作、安装都相当迅速方便

5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器

宁波市远捷通信设备有限公司凭借多年通讯网络领域的技术积累和工程实践，面向国内国际通讯网络用户，推出基于通讯网络物理连接设备及器件的FTTX(FTTH、FTTO、FTTB、FTTC、FTTD)全系列解决方案。

提供从通讯局端到用户端的全系列光纤通信配线产品。产品包括：

局端配线设施：综合配线架（柜），光配线架等。

光分配点设施：光配线架、光交接箱、光分线盒、光分路器、光分歧接头盒等。

光用户接入点设施：光分路器、光分线盒、光终端盒、光分歧接头盒等。

用户端接设施：用户终端智能盒、光纤信息面板。