

各种规格升降柱，反恐防柱

产品名称	各种规格升降柱，反恐防柱
公司名称	深圳市开门红科技有限公司
价格	3900.00/根
规格参数	品牌:开门红 型号:K219 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永街道福永社区福海大道福海科技工业园14号1101室（办公场所）
联系电话	86 755 29604639 15338380041

产品详情

一、产品简介

液压升降柱直径为：219mm；标准升起高：600mm；升降柱体厚度：6mm；主要用于控制道路车辆通行的设备，可以与道闸控制系统等配套使用或者单独使用；为防范目标区域防止非允许车辆强行闯入而***设计研发的，具有很高的实用性、可靠性及安全性；通过对过往车辆的限制，有效地保障了交通秩序即主要设施和场所的安全。

全自动液压升降柱只有升降过程耗电，升降到位后不耗电。单个液压升降柱功率小于300W。全自动液压

升降柱标配多功能遥控控制和有线台控控制两种控制方式，紧急停电后可用EPS应急电源泄压控制，EPS应急电源适用于液压升降柱处于升起状态下紧急停电，通过应急电源可自动泄压使液压升降柱降落、以便车辆通行。

二、产品特性

1、结构***，承载负荷大，动作平稳，噪声低，防冲击力强，能承受车辆质重6800KG，碰撞速度80KM/H，车辆侵入距离6.35m，碰撞能量：1679KJ。达GA/T 1343-2016公安部安全防范行业标准级别A级。

2、采取PLC控制，系统运行***可靠，便于集成，升降柱与道闸等其它设备进行联动控制，也可以与其他控制设备组合，实现自动控制。

3、采用国际***的低压液压驱动技术，整个系统安全性高，可靠稳定，升降速度快，上升2-5秒可调，下降2-3秒可调，可达到GA/T 1343-2016公安部安全防范行业标准要求（4秒 升降速度）。

4、遥控装置通过无线遥控的方式，可在控制器周围30米左右范围内（根据现场的无线电通讯环境而定），活动遥控升降柱的升降。

5、采用一体式微液压系统内置式，潜水电机，可泡水使用（无漏电、无故障），无需保养加油，可持续作业。

6、本司液压升降柱配备EPS电源，电压12V，容量7AH,断电后仍可控制升降柱正常下降。

三、产品参数

- 1、系统控制：电动液压
- 2、**通过压力：可通行80吨以下货柜车。
- 3、供电电源：220V/380（控制电压24V）。
- 4、系统动力功率(w)：0.3KW/1.5KW/2.2KW/3.7KW。
- 5、上升时间：3S（可调）。
- 6、下降时间：2S（可调）。
- 7、工作温度：-35 ~75（适合）。
- 8、存储环境：-10 ~65，防雨防潮防尘。
- 9、材质：304不锈钢
- 10、颜色：多种颜色（可选）
- 11、升降柱直径：219mm
- 12、升降柱体高度：600mm