

泡沫玻璃板价格 福美斯保温建材 宜昌泡沫玻璃板

产品名称	泡沫玻璃板价格 福美斯保温建材 宜昌泡沫玻璃板
公司名称	湖北福美斯保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省大冶市大冶大道211号
联系电话	13597696114 13597696114

产品详情

根据泡沫玻璃的各种性能，它可以作为隔热材料应用于建筑工程的各个部门，也用于造船、化工、低温及高温技术。白色和彩色玻璃还被用做吸音和装饰材料使用。生产中的废料——泡沫玻璃粉和碎料还可以作为装饰轻混凝土的填充料及其它用途。根据用途的不同，泡沫玻璃板厂家，采用相应的工艺生产的泡沫玻璃产品可分为四大类，即绝热泡沫玻璃、吸音装饰泡沫玻璃、饰面泡沫玻璃和粒状泡沫玻璃。

泡沫玻璃板优势——

- 1、本身无毒、无放射性、不会释放有害物质，不会污染地基和地下水，为环境友好材料；
- 2、不燃烧、吸湿和吸水率低、使用温度范围，泡沫玻璃板价格，普通泡沫玻璃实际使用温度为240~280；
- 3、不易风化、不老化、不受鼠啮虫咬和微生物腐蚀；
- 4、可以通过改变配方和发泡工艺，调节容重、开口气孔和闭口气孔率以及其他性能；

施工工艺——安装水泥发泡板

- 1)、标准板规格尺寸为300*300，对角线误差小于3mm，如需切割可采用小型切割锯切割，保温板尺寸允许偏差为 ± 2 。
- 2)、网格布翻包：门窗洞口、变形缝两侧等处粘网格布，总宽度约200，翻包部分宽度为80，具体做法如下：网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂，然后压入80长的网格布，余下的甩出备用。

- 3)、将配置好的专0用粘结剂涂抹在复合发泡水泥板的背后，粘结剂压实厚度约为3，为保证粘结牢固，zui好采用满沾法，也可采用条粘法和条点法。
- 4)、条粘法：用齿口镘刀将专0用粘结剂水平方向均匀的抹在发泡水泥板上，条宽10，外墙泡沫玻璃板，厚度10，中距50。
- 5)、条点法：用抹子在每块板周边及中间抹专0用粘结剂，再在发泡水泥板分隔区内抹直径为50，厚度为10的灰饼。
- 6)、将抹好专0用粘结剂的发泡水泥保温板迅速粘贴在墙面上，以防止表面结皮而失去粘结作用。
- 7)、发泡水泥保温板粘上墙后，应用2米靠尺压平操作，保证其平整度及粘贴牢固，板与板之间要挤紧，不得有缝，宜昌泡沫玻璃板，因切割不直形成的缝隙，用粘结剂塞入并抹平。每粘完一块板，应将挤出表面的专0用粘结剂清除。
- 8)、发泡水泥板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴，每排板应错缝1/2板长，局部zui小错缝不得小于100。

泡沫玻璃板价格-福美斯保温建材-

宜昌泡沫玻璃板由湖北福美斯保温建材有限公司提供。湖北福美斯保温建材有限公司是湖北黄石,保温、隔热材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在福美斯领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创福美斯更加美好的未来。