

嘉兴市壁纸防火等级检测 防火壁纸A1防火检测

产品名称	嘉兴市壁纸防火等级检测 防火壁纸A1防火检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

壁纸的防火等级怎样的特征才算达到B1级壁纸防火等级已经取消了B1级划分，现在壁纸防火等级的划分为A1，A2，B，C，D，E，F这7个等级。具体可以咨询。

壁纸防火等级已经取消了B1级划分，现在壁纸防火等级的划分为A1，A2，B，C，D，E，F这7个等级。

壁纸CE认证防火等级测试标准为EN13501-1标准。EN13501-1欧盟建材（地面材料除外）防火等级划分标准A1级: 根据ISO EN 1182及EN ISO 1716标准进行测试并符合要求。A2级: 根据ISO EN 1182、EN ISO 1716及ISO EN 13823标准进行测试并符合要求。B、C、D级: 根据ISO EN 13823、ISO EN 11925-2标准进行测试并符合要求。E级: 根据ISO EN 11925-2标准进行测试并符合要求。F级: 根据ISO EN 11925-2标准进行测试但不符合要求。目前防火材料等级主要有5个：A级：不燃性建筑材料，几乎不发生燃烧的材料。

A1级：不燃，不起明火A2级：不燃，要测木材达到B1防火等级涂料应刷多厚防火涂料对于承重构件、疏散楼梯等建筑构件来讲防火作用并不是太好。木材涂刷防火涂料还不如外包裹一些不然水泥浆之类的实在。在人员密集场所如室内装饰材料饰面材料的防火等级是否要达到B1级能否满足要求在人员密集场所（如影院）室内装饰材料（饰面材料）的防火等级当然要达到A级！B1级不能否满足要求，因为我国B1级的防火等级是按照氧指数来计算的，有很多添加了阻燃剂的建材、装饰材料虽然测试能够达到氧指数32以上（即阻燃B1级），但其材料在燃烧时会散发大量有毒气体。

人员密集场所（如影院）如果使用了这种材料，一旦发生火灾，来不及跑出去的人即使不被烧死也会被毒死。