

人行通道闸，闸机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 人行通道闸，闸机 |
| 公司名称 | 深圳市开门红科技有限公司 |
| 价格 | 2200.00/台 |
| 规格参数 | 支持门禁类型:刷卡、人脸识别、指纹识别 通行速度:35人次/分钟 使用环境:室内、室外 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永街道福永社区福海大道福海科技工业园14号1101室（办公场所） |
| 联系电话 | 86 755 29604639 15338380041 |

产品详情

产品简介：本产品是一款智能人行通道闸，主要用于对人行通道进行智能管理的高科技产品。具有智能识别和识别功能，支持刷卡、人脸识别、指纹识别等多种识别方式。同时，产品还具备多种安全防护功能，如红外对射、防撞、防夹手等，确保通行安全。此外，产品还支持多种扩展功能，如对接门禁系统、考勤系统等，满足不同的管理需求。

二、主要功能及特点

1. 智能识别：支持刷卡、人脸识别、指纹识别等多种识别方式，识别准确率高，通行速度快。

2. 安全防护：具备红外对射、防撞、防夹手等多种安全防护功能，确保通行安全。

3. 扩展功能：支持对接门禁系统、考勤系统等，满足不同的管理需求。

4. 易于维护：产品采用模块化设计，维护方便，使用寿命长。

三、主要结构和配置

4对红外对射、1个报警灯、1个红外对射、2个方向指示板、2块控制板、2块变压器、4个电机、2个机芯及传动部分、2套红外对射。

四、标准技术参数

产品尺寸：长1200mm，宽200mm，高1800mm。重量：约100kg。机箱材料：冷轧钢板。驱动电机：三相异步电动机。电源：AC220V。工作温度：-10℃—50℃。相对湿度：90%，不凝露。通行速度：35人次/分钟。通行状态所需时间：3秒。出境故障后的自动复位时间：10秒。工作环境：室内、室外（带雨棚）。

温度：-10 —— 50

相对湿度： 90%，不凝露