

# 梅兰日兰蓄电池M2AL12-100 阀控式密闭

产品名称	梅兰日兰蓄电池M2AL12-100 阀控式密闭
公司名称	狮克电源（中国）有限公司
价格	870.00/只
规格参数	品牌:梅兰日兰蓄电池 型号:M2AL12-100 产地:法国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167775 13240167775

## 产品详情

梅兰日兰蓄电池M2AL12-100 阀控式密闭

梅兰日兰电池产品特点:

- (1) 粗壮的极板使电池具有更长的寿命
- (2) 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
- (3) 持久耐用的聚（PP）电池槽盖
- (4) 槽盖的热封黏结可以杜渗漏
- (5) 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99，使电解液具有免维护功能
- (6) UL的认证
- (7) 多元格的电池设计使电池安装和维护更经济
- (8) 可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置
- (9) 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。
- (10) 可以以无危险材料进行地面运输
- (11) 可以以无危险材料进行水路运输
- (12) 计算机设计的低钙铅合金板栅，大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

## 梅兰日兰蓄电池M2AL12-100 阀控式密闭

梅兰日兰为客户供给模块化与自治组件，他们兴许像系抗衡样进行机关。该品牌还为个中间商提供生打唱功，以生出产保险、可进级、标准的美化电力设备。这项全天下策略经由历程关系支持资料（如武艺打造品信息、面板安设手册等）失掉进一步加强，其目标是为了提拔和美化客户的试验遵守。

### 品牌先容

梅兰日兰品牌的制作品系列蕴含断路器、变压器和一些丈量仪器、管教及指令设备。无论出产品种类如何，其目标都是为了确保客户的家当和人身安然。

梅兰日兰蓄电池使用

- 1) 电池安装 电池应尽可能安装在清洁、阴凉、通风、干燥的地方，并要避免受到阳光、加热器或其他辐射热源的影响。电池应正立放置，不可倾斜角度。每个电池间端子连接要牢固。
- 2) 环境温度 环境温度对电池的影响较大，环境温度过高，会使电池过充电产生气体，环境温度过低，则会使电池充电不足，这都会响电池的使用寿命。因此一般要求环境温度在25℃左右，山特UPS浮充电压值也是按此温度来设定的。
- 3) 充放电电流 电池充放电电流一般以C来表示，C的实际值与电池容量有关。举例来讲，如果是100AH的电池：C=100A。松下铅酸免维护电池的佳充电电流为0.1C左右，充电电流决不能大于0.3C。充电电流过大或过小都会影响电池的使用寿命。放电电流一般要求在0.05~3C，UPS在正常使用中都能满足此要求，但也要防止意外情况的发生，如电池短路。
- 4) 充电电压 由于UPS电池属于备用工作方式，市电正常情况下处于充电状态，只有停电时才会放电。为延长电池的使用寿命，山特UPS的充电器一般采用恒压限流的方式控制，电池充满后即转为浮充状态，每节浮充电压设置为13.7V左右。如果充电电压过高就会使电池过充电，反之会使电池充电不足。充电电压异常，可能是由电池配置错误引起，或因充电器故障造成，因此在安装电池时，一定要注意电池的规格和数量的正确性，不同规格、不同批号的电池不要混用。外加充电器不要使用劣质充电器，而且安装时要考虑散热问题。
- 5) 放电深度 放电深度对电池使用寿命的影响也非常大，电池放电深度越深，其循环使用次数就越少，因此在使用时应避免深度放电。虽然山特UPS都有电池低电位保护功能，一般单节电池放电至10.5V左右时，UPS就会自动关机，但是如果UPS处于轻载放电或空载放电的情况下，也会造成电池的深度放电。