

塑料PVC止水带商品简介

产品名称	塑料PVC止水带商品简介
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	28.00/米
规格参数	规格:280x4mm 材质:PVC塑料 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、塑料PVC止水带产品介绍：

塑料PVC止水带又称为“塑料止水带”，它是由PVC聚氯乙烯树脂及各种填充料，经混合、造粒、挤出等工序而制成的止水材料，经混合、造粒、挤出等工序而制成的止水带产品。此产品利用弹性体材料具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用，并且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。

2、塑料PVC止水带规格尺寸：

塑料PVC止水带规格有:280×6,300×4,300×6,300×8,300×10,350×8,350×10等。这种塑料PVC止水带的施工方法与橡胶止水带相同，塑料PVC止水带主要用于混凝土浇注时设置在施工缝及变形缝内与混凝土构成一体的基础工程。如隧道、涵洞、引水渡槽、拦水坝、贮液构筑物、地下设施等。

3、塑料PVC止水带性能指标标准

硬度(邵尔A)度 65;

拉伸强度，MPa 12;

扯断伸长率，%300;

撕裂强度;KN/m 25;

脆性温度， -30;

热空气老化70 ×72h;

4、塑料PVC止水带施工方法：

1、在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和钢筋，操作是要注意避免对塑料PVC止水带造成机械损伤。在浇埋时要使其与混凝土界面贴合平整，接头部分粘接紧固，浇埋过程中要以适当的力充分震捣混凝土，使其与混凝土结合良好，以获得止水效果。

2、在定位塑料PVC止水带时，要使其与混凝土界面贴合平整，不能出现止水带翻转、扭曲等现象，否则应及时进行调正。

3、在进行安装浇埋时要使其与混凝土界面贴合平整，接头部分粘接紧固，浇埋过程中要以适当的力充分震捣混凝土，使其与混凝土结合良好，以获得止水效果。

5、塑料PVC止水带具体注意事项如下：

1、塑料PVC止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。

2、在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤止水带。

3、施工过程中，止水带可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，确保止水带在混凝土中的正确位置。

4、塑料止水带利用附加钢筋固定；卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。