

# 钢板腻子止水带连接方法

产品名称	钢板腻子止水带连接方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	20.00/米
规格参数	材质:丁基腻子 规格:300x6mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1.钢板腻子止水带与止水钢板的区别：

钢板腻子止水带是一种丁基腻子包裹钢板的止水带，而止水钢板是指用镀锌钢板加工而成的止水材料，这两种止水带的区别就是一种是钢板，一种是包裹丁基腻子，他们的规格也有区别，止水钢板常用规格：200\*2、200\*3、300\*2、300\*3、350\*2、350\*3、330\*5、400\*4等规格。钢板腻子止水带常用规格为300x6、300x8、400x6、400x8、450x8mm等等。

### 2.钢板腻子止水带产品概述：

钢板腻子止水带也叫丁基橡胶腻子止水带也叫丁基钢板止水带，是近几年地铁工程利用的一种橡胶止水带，钢板腻子止水带表面为塑料布包裹，是防止橡胶腻子在运送挪动中被污染，腻子内为0.4-0.6毫米厚的镀锌钢板，是采用丁基胶与镀锌板复合而成的止水带产品。钢板腻子止水带主要用于隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。

### 3.钢板腻子止水带连接方法：

A、将钢板腻子止水带在膨胀腻子连接处搭接100mm，用手压紧排除空气靠其自身粘接牢固，并加固轧丝后重新贴上保护膜。

B、将钢板腻子止水带安放在墙体的中间位置，用铁丝固定在钢筋上，止水带略高于混凝土介面。

C、再次浇注前，将钢板腻子止水带下端的保护膜取掉，混凝土浇注至钢板膨胀腻子宽度的1 / 2 / 3处，在二次浇注前将上端保护膜取掉，再进行浇注。

### 4.止水钢板产品说明：

止水钢板是常见的一种防水建筑材料，它的使用能够防止水渗漏表面的瓷砖或者混泥土，从而达到降低

建筑物被侵蚀的程度。不过，为了使其效果更加明显，在铺设时就应该要满足以下几个要求：

一、钢板中间线与施工缝重合，安装于1/2板（墙）厚，并且先浇混凝土和后浇混凝土各一半，确保钢板的水平度和垂直度。而且垂直施工缝堵头模采用快易收口网，收口网采用小钢筋固定，焊接于结构钢筋上。

二、钢板搭接为5cm，贴合边焊接，钢板交叉部位采用贴合四边满焊，钢板焊缝严密，如发现焊缝不合格或有渗漏现象，应予修整或补焊。除此之外还要注意镀锌钢板止水带燕尾朝向要求为：顶、底板燕尾朝上，侧墙水平施工缝朝背水侧，侧墙竖向施工缝朝迎水侧。

三、止水钢板安装采用钢筋固定。在结构钢筋上焊接钢板支撑架，支撑架采用 12的钢筋切割后焊接，一般焊成三角形，支撑架底板和顶板按500的间距进行布置，边墙竖向施工缝跟边墙分布筋等间距布置，支撑架和主筋焊接，钢板跟支撑架焊接，边墙水平施工缝钢板先在钢板的底部焊一根支撑钢筋，然后再用支撑架进行定位。