

北京工业低功耗12寸LCD触摸式平板电脑

产品名称	北京工业低功耗12寸LCD触摸式平板电脑
公司名称	北京瑞南华业科技有限公司
价格	5700.00/台
规格参数	品牌:Ruinan瑞南 型号:RPPC-1200T 设备类型:平板电脑
公司地址	中国 北京市海淀区 北京海淀区西三旗金达园写字楼2层
联系电话	86 010 62937899 13611155607

产品详情

品牌	Ruinan瑞南	型号	RPPC-1200T
设备类型	平板电脑	外形尺寸	330mm (W) × 252 mm (H) × 86mm (D) (mm)
OEM	可OEM	质保	一年 (年)

rppc-1200是一款12 lcd工业级平板电脑。整机配置12 高亮度lcd液晶显示屏，集成最新低功耗主板，160g硬盘，具有一个网络接口、四个usb口、四个串口、vga接口、音频接口、ps/2键盘/鼠标接口；pci采用外扩形式；可扩展一个cf卡；lcd显示屏亮度、对比度可调节，并具有待机节能模式。先进的结构设计，系统安装灵活方便。安装方式兼容面板型、壁挂式、vesa标准支撑臂等。机箱上装有散热风扇，散热性能良好，产品结构紧凑坚固，减振、抗冲击性能良好，工作可靠。 rppc-1200是一款高性价比的工业级平板电脑，可广泛应用于电力、制造业、金融、交通监控等各的作通讯、控制终端。

产品规格

前面板为高强度铝合金，喷砂氧化抗划伤处理

cpu: atom 1.6ghz

芯片组:intel 945gm + ich7

显示:12 高亮度lcd液晶屏

最佳分辨率:800 × 600

内存:标配ddr3 1gb 可扩展至2gb

硬盘: 160gb防震处理

音频接口:spk-out、mic-in、line in

网络接口:1个 100/1000mbps以太网控制器

i/o口:4 × rs232 (其中一个支持485/422) , 4 × usb2.0 , 1 × vga , 1 × ps/2鼠标/键盘接口

触摸屏:可选四线电阻型

电源: dc12v 5a电源适配器 , ac100v~265v 65hz

散热:机箱内安装1个40 × 20进风风扇 , 机箱底有足够的散热通风开孔

尺寸:330mm (w) × 252 mm (h) × 86mm (d)

安装方式:面板式 , 壁挂式 , 台面式 , 支架式

重量:约6.5kg

工作温度 : 0 ~60

储存温度 : -20 ~60

订购型号

1 : rppc-1200 12 工业平板电脑/atom 1.6ghz/ddr3

1gb内存/12v电源适配器/160g硬盘2 : rppc-1200t12 工业平板电脑/cpu 1.6ghz/ddr3

1gb内存/12v电源适配器/160g硬盘 /电阻触摸屏

相关产品

平板电脑rppc-1500t在农村变电站自动化系统中的应用

[系统概述]

我国农村地域辽阔，人口众多，因此发展农村变电站自动化系统显得尤为重要，根据《农村自动化及通讯系统建设技术指导意见（试行）》，农村变电站采用自动化模式且优先采用“分层式分布”。该模式集测控、保护、通讯为一体，是一个整体的解决方案。

[系统原理]

“分层式分布”模式可用如下框图来表示系统构成：

[系统配置]

rppc-1500t/rpc-855/pm1.6g/512m/80g

[系统评价]

由于平板电脑具有稳定性好、集成度高（无须另外配置显示器、键盘、鼠标）、防尘、防震、防电磁干扰、坚固耐冲击等特点，在上述的解决方案中，通讯控制器大多采用平板电脑来做为硬件平台。采用平板电脑具有以下优势：

1. 色液晶显示器和触摸屏，具有显示和维护功能。
2. 现场调试完全代替笔记本电脑，可作为当地功能的简单后备。
3. 操作简单、维护方便，特别适用于无人值班变电站。
4. 通讯控制器支持双机热备用，故障时自动切换。
5. 如程序运行异常，watchdog技术重新启动系统程序。
6. 支持8-12通道以多波特率（300 ~ 38400）、多规约、多通讯方式（rs-232、rs-422、rs-485）通讯，支持多主站接口。参数读取、存储方便，便于长期稳定运行管理。