

# 倍速链链条 苏州以牧

产品名称	倍速链链条 苏州以牧
公司名称	苏州以牧自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区华元路818号3层88309-106工位(集群登记)
联系电话	18662496028 18662496028

## 产品详情

7、滚筒流水线设备特点：滚筒流水线滚筒输送机之间易于衔接过滤，滚筒流水线可用多条滚筒流水线及其它输送设备或专机形成复杂的物流输送系统以及分流合流系统，完成多方面的工艺需要。滚筒流水线可采用积放滚筒实现物料的堆积输送。滚筒流水线滚筒输送机结构简单，滚筒流水线可靠性高，滚筒流水线使用维护方便，滚筒流水线动力滚筒流水线考虑链条抗拉强度，滚筒流水线长单线长度普通不超过10米。

B、带传动：运转平稳，噪声小，对环境污染少，允许高速运行，倍速链链条，但不适宜在有油污的地方工作。带传动分平带传动、V型带传动、O型带传动。平型带传动承载能力大，V型带传动次之，O型带传动小。V型带和O型带传动均可用于辊子输送机圆弧段。O型带传动布置为灵活。

C、齿轮传动：承载能力大，传动精度高，使用寿命长，对环境适应性强。适用于重载、运动精度要求高，启、制动频繁，经常逆转的场合。

### 滚筒输送机传动方式介绍

#### 1、无动力滚筒输送机

本身无驱动装置，辊子转动呈被动状态，物品依靠人力、重力或外部推拉装置移动。按布置方式分水平、倾斜2种

A、水平布置：依靠人力或外部推拉装置移动物品。人力推动用于物品重量小、输送距离短、工作不频繁的场所。外部推拉可采用链条牵引、胶带牵引及液压气动装置推拉等方式，可以按要求的速度移动物品，便于控制运行状态，需要时还可实现步进、积放等功能，用于物品重量大、输送距离长、工作比较频繁的场所。

B、倾斜布置：依靠物品重力为动力进行行输送，结构简单，经济实用，但不易控制物品运行状态，物品之间易发生撞击，不宜输送易碎物品。适用于工序间间距短距离输送及重力式高架仓库的输送。

倍速链链条-苏州以牧(图)由苏州以牧自动化设备有限公司提供。苏州以牧自动化设备有限公司是一家从事“倍速线系列，皮带线系列，柔性线系列”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“以牧”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使以牧自动化设备在机械加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！