

# 矿用斜井防爆门 枣庄福德供应矿用风门

产品名称	矿用斜井防爆门 枣庄福德供应矿用风门
公司名称	枣庄福德通用机械有限公司
价格	850.00/个
规格参数	福德风门:2.4*3.6
公司地址	薛城区陶庄镇皇殿村驻地
联系电话	0632-4011888 18363228154

## 产品详情

斜井防爆门适用于斜井入口处，主要是矿井一旦发生爆炸时可以及时开启使防爆气体及时溢出，等气体溢散完成后自动关闭。斜井防爆门是由两侧向中间开启，其倾斜角度是由门体具体重量和所在巷道风压确定。防爆门是由门框门扇构成，门框一般是角铁焊接而成，厚度可定制其他尺寸，门扇则是角铁和加厚钢板焊接而成。

斜井防爆门在使用时要注意事项：

- 1、选择风机负压大值范围内的立井防爆门以避免发生超值负压危险状况。
- 2、立井防爆门可根据实际需要增减重锤以保证风机停止运转时自动升起防爆门定期检查。
- 3、密封介质的选择也可采用机油或油水混和物，在不结冰的地区可使用水密封。

MFBL立井防爆门的材质都是采用Q235钢板，门体结构采用锥角为30度的截锥形圆锥壳体顶盖结构，圆筒形立壁及外密封圈等三部分焊接为一体。由于门体较大，将门体分别分成四块组合方式。块与块之间的联接采用角钢搭焊并夹以胶垫用M16X35螺栓紧固。顶盖框架采用角钢L75X50X6，钢板采用 4钢板。重锤部分由支架、重锤、滑轮罩组成。重锤的行程分别按门的开启高度1米和1.5米来确定。返风装置的横梁为10#槽钢，是钢板焊接件，套在锁口盘预埋螺栓上。