

承接广东广州四会罗定钢结构遮阳棚

产品名称	承接广东广州四会罗定钢结构遮阳棚
公司名称	佛山市八环钢结构有限公司
价格	300.00/平方米
规格参数	品牌:宝钢 钢型号:Q235 产地:广东
公司地址	桂城街道叠南东风村72号二楼250室
联系电话	13923169793

产品详情

承接广东广州四会罗定钢结构遮阳棚

钢结构厂房工程，厂房维护，厂房维修，厂房补漏，无尘车间，铁瓦面补漏，换瓦，水管铁棚，光伏防雨架

钢结构遮阳棚表面处理钢板包括镀锌钢板、合金化镀锌钢板及预涂层钢板等。镀锌钢板由于接触腐蚀,钢板上所涂保护漆膜容易脱落,裸露的镀锌层易受到腐蚀,使用寿命将大为缩短。目前生产的合金化镀锌钢板预涂层钢板等已克服了镀锌钢板的上述缺点,使用寿命有了很大提高。合金化镀锌钢板,是把热浸镀锌钢板加热到450-600℃,经表面层合金化处理后进行单面研磨而成,其镀锌量不少于150g/m²(双面)。

钢结构遮阳棚彩色钢板又称预涂层钢板、有机涂层板或复塑钢板,是用成卷的合金化镀锌钢板、锌铝-合金镀层钢板或镀锌钢板上涂以有机涂料或覆贴塑料薄膜而得到的一种复合保护钢板。彩色钢板均系工厂化生产,涂层均匀、性能稳定、质量较好,色彩丰富、美丽,使用寿命较长,用途广泛,很有发展前途。

处于室外无侵蚀性介质条件下彩色钢板涂层的耐久年限(涂层不失光不粉化)通常如表11.45所示。如处于室内无侵蚀性介质情况下,上列彩色钢板涂层的耐久年限可大大延长。

四、防腐涂料(一)防腐涂料选择

钢结构遮阳棚防腐涂料品种繁多,性能用途各不相同,使用时选择适当的涂料至为重要,若涂料选择不当或施工工艺不合理,不但达不到期望的防腐效果,反会延误工期,造成一定的经济损失。选用防腐涂料时,必须着重考虑下列因素的影响:

1.工件所处的环境,如位于室内、室外,温度、湿度,内陆、沿海,有无侵蚀性介质及其广重程度,建筑物的重要性等。2.工件所处位置及重要性程度,维修的难易程度,腐蚀的轻重程度等。3.涂料的配套性,底漆的防腐性能及附着力;面漆的三防性能(耐盐雾、耐湿热、耐霉菌)、耐化学腐蚀及耐候性能、底面漆的配套性能等。

4.基材的类别,如红丹防锈漆不能涂在铝、锌及其合金镀层上。5.涂料的施工性能,如干燥性能、施工方法(刷涂、喷涂,或是两者均可)等。6.低毒性,应尽可能采用毒性低、刺激性小的涂料品种。7.颜色的选择要符合使用要求和美学原则,外露构件的涂装更要注意色泽美观。8.经济效益:选择涂料品种时既要考虑一次性涂装费用,也要考虑涂层使用年限,将一次性投资与长远效益结合起来。计算费用时,不但要计入涂料费用还要考虑基材表面处理、涂装费用以及钢结构工程因涂料使用寿命不同所需维修费用不同等综合经济效益。此外,还得考虑涂料来源及因地制宜的问题。一般来说,如果条件许可,应采用较为彻底的表面处理方法和质量较优的涂料,虽然一次性投资可能较高,但由于大大减少维修次数,总的防护费用仍将是经济的,对生产造成的影响则要小得多,综合经济效益是十分明显的。