

国内氟树脂防水防腐涂料供应商 安百嘉氟树脂水池涂料厂家

产品名称	国内氟树脂防水防腐涂料供应商 安百嘉氟树脂水池涂料厂家
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 颜色:彩色 产地:广州市
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

产品简介

氟环氧树脂防腐蚀防水材料的涂膜化学物质为水溶性环氧树脂胶、甲基丙烯酸酯脂、聚三氟氯乙烯、高压聚乙烯、叔炭酸和聚硅氧烷等环氧树脂的溶液料管理体系。高压聚乙烯因碳链无羟基，因此可靠性、延展性、耐磨性和耐老化都很好；聚三氟氯乙烯具备优良的耐酸性、耐碱性、抗盐和耐黄曲霉菌特性；叔炭酸用以和无机物环氧固化剂反映并和环氧树脂热聚合的连接遗传基因，尤其是和混泥土表层具有较强的粘接功效；聚硅氧烷具备较强的破乳、湿润功效，有益于粉、液料的充足混溶，而且有非常好的渗入工作能力。

商品工程施工安全操作规程

氟环氧树脂防腐蚀防水材料分成：一级防腐蚀(重防腐)，二级防腐蚀(中防腐)，三级防腐蚀(轻防腐)，四级防腐蚀(微防腐)。一般地下综合管廊及地下综合管廊、发电站选用二级防腐蚀(中防腐)，污水

水处理站、自来水公司、废弃物填埋场选用三级防腐蚀(轻防腐)。其工程施工实际操作可梳理下列三个环

节：原材料配备可选用机械设备配备和人力配备

- 1、拌和规定——拌和时把颗粒料渐渐地倒进液料中并且用搅拌装置充足拌和不少于10分钟，没有气泡截止，拌和时不可添加或渗入之前拌和的残液以及它残渣，选好的建筑涂料一小时内务必用完。
- 2、清理——每一次调料结束立即用冷水清理调料桶及拌和叶子等器材和机器设备，不然会危害下一次调

料的品质。

建筑涂料工程施工

1、机械设备喷漆——选用進口喷画机器设备，应用380V电动机，机器设备净重仅280KG，五人构成工程施工组，每工时可进行2000平方米。

2、人力刷涂——选用150MM之上的长排刷或环形翻转刷刷涂。刷涂要横、竖交叉式开展，做到整平匀称、薄厚一致。

FUAC氟环氧树脂防腐蚀防水材料

产品简介

氟环氧树脂防腐蚀防水材料分成水溶性系列产品和油溶性系列产品，水溶性系列产品就是我企业自主开发设计的组份份水乳型丙烯酸涂料，氟环氧树脂防腐材料无毒性零污染，在混泥土湿区表面均可工程施工，工程施工后的镀层有延展性，工程施工便捷，干燥快，粘结性强。氟环氧树脂防腐蚀防水材料的科学研究取得成功，给在我国地下综合管廊和地下综合管廊的防腐蚀防水材料提升了一个很好的种类。做为创新科技商品防腐蚀防水材料，可大大提高传统式高分子材料防腐蚀防水材料的综合型能，是防腐蚀防水施工的理想化原材料。氟环氧树脂防腐蚀防水材料依据国家标准GB/T50046-2018《工业建筑防腐蚀设计标准》的规定。

商品特性

湿区基准面均可工程施工，工程施工简单、安全性。

耐活性氧腐蚀强、耐微生物菌剂的浸蚀。

湿膜后耐高低温试验，-50 -100 。

粘接抗压强度高、机械设备物理性能优质、颇具延展性。

耐强碱、强酸、盐、工业生产废水、生活污水处理、油等。

无毒性、没害、零污染可用以生活用水工程项目的防腐蚀防潮抗渗等级。

应用领域

适用地下综合管廊及地下综合管廊、隧道施工、污水处理站、发电站、食品产业、生物技术、制药业、自来水公司等无毒性自然环境的防腐蚀防潮，地下综合管廊及地下综合管廊钢筋混凝土的安全防护、供水管道道的安全防护、发电站封闭式冷却塔内腔的防腐蚀防潮，废弃物填埋场钢筋混凝土的防腐蚀防潮、地铁站、水利构建等防腐蚀防潮抗渗等级。