

中意实业混凝土 蔡甸混凝土

产品名称	中意实业混凝土 蔡甸混凝土
公司名称	中意世兴实业（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区张湾街红星村
联系电话	18007170618

产品详情

什么叫商品混凝土？

答：根据需方要求，用水泥、水、砂、石子、外加剂及矿物掺合料等组分按一定比例，在搅拌站经计量，搅拌后出售的并采用搅拌运输车，在规定的时间内运至需方交货地点的混凝土拌合物。

哪些属通用品？

答：强度等级不大于C60，蔡甸混凝土，坍落度不大于180mm，zui大石子粒径在20~40mm，无其他要求的商品混凝土。

混凝土试模的质量应怎样检查？

用游标卡尺测量试模的长宽高，允许误差 0.5mm。用卡尺背和0.02~1mm的不锈钢塞尺配合测量四个内侧面的平整度，允许误差 0.05mm（标准方法是卡100mm长）；如果检测150mm×150mm×150mm的试模时，沿内侧面的对角线全长卡住较好，再用塞尺测量平整度，允许误差<0.13mm，此种方法要比标准方法；当用标准方法检测150mm×150mm×150mm的试模达到合格时，有可能制作出的试块侧面平整度不合格。如果没有塞尺，也可用刮胡子刀片，只要刀片塞不进卡尺与试模内侧面所形成的缝隙为合格。用标准角度尺测量各相邻面的角度，允许误差 0.3°；也可采用标准绘图三角板从内侧卡紧两个相邻面的一侧，用塞尺测量三角板与另一侧面端部的缝隙，允许误差<0.5mm（100mm×100mm×100mm）、<0.8mm（150mm×150mm×150mm）。当前市场上销售的150mm×150mm×150mm的铸铁试模大多数是侧面凹心，而150mm×150mm×150mm的塑料试模大多数是侧面凸心；因此在购买前要仔细检查侧面平整度。

大孔混凝土（普通大孔混凝土、轻骨料大孔混凝土），其组成中无细集料。普通大孔混凝土的表观密度范围为1500~1900Kg/，是用碎石、软石、重矿渣作集料配制的。轻骨料大孔混凝土的表观密度为500~1500Kg/，是用陶粒、浮石、碎砖、矿渣等作为集料配制的。

混凝土按使用功能分类结构混凝土、保温混凝土、装饰混凝土、防水混凝土、耐火混凝土、水工混凝土、海工混凝土、道路混凝土、防辐射混凝土等。