

双行星双动力搅拌机 13年行业专注

产品名称	双行星双动力搅拌机 13年行业专注
公司名称	东莞市泰睿机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:泰睿机械 型号:10L-1000L 产地:广东
公司地址	东莞市横沥镇田饶步长田路2号
联系电话	0180-38252795 18038252795

产品详情

问：你的产品有什么优势

东莞泰睿机械：13年专注双行星动力混合机设计，生产经验，双行星动力搅拌机一线大品牌的品质，且价格合理！

双行星式动力混合机研发设计过程中,充分考虑了搅拌器的转速、搅拌功率、分散线速度、悬浮等级、液体流型和桶内湍流强度的分布等因素,突出了七大设计理念,具体如下:

- 1、高转速 线速度高可达25M/S,能够迅速在全桶内各区域形成湍流混合,分散时间大大缩短(节省时间30%-50%以上);效果佳,搅拌完后的电池浆料颗粒度小、一致性高,有效解决浆料颗粒团聚现象。
- 2、低噪音 精密组装,零部件配合度高,磨损度小,运行更加平稳低噪音;满负载运行下,1米外噪音<80 dbA,营造低噪音工作空间。
- 3、高密封 三套机械密封加上软、静等密封,行星传动箱采用全密封结构,全方位的密封理念使得密封性能在传统基础上提高50%;轴密封设计耐压力真空至1.5BarA,真空保持度高,确保搅拌过程零污染。

- 4、低间隙 浆与浆(3-4mm)、浆与桶壁(3-4)、浆与桶底(2mm)之间间隙低,全方位、立体式漩涡搅拌确保搅拌无死角;搅拌桨借鉴捏合原理,在传统功能基础之上强化了捏合功效,使物料在短时间内迅速相互渗透、捏合、均质。
- 5、高强度 强度经严格计算,适合高黏度、高固含量锂离子动力电池正负极浆料(磷酸铁锂、锰酸锂、钴酸锂等,)能够适应不同搅拌工艺(干法混料、湿法混料)。
- 6、易清洗 表面抛光度不低于Ra0.32;分散、搅拌采用快拆式结构,极易清洗和安装。
- 7、高系统集成预混、搅拌、周转、过滤诸环节无缝快拆式对接,全自动控制,与空气无接触

欢迎到我公司指导，更进一步了解。

精选大品牌的配置，质量更上一档次。部份配置明细

项目名称	产地
减速机	东方传动
电机	皖南
轴承	德国FAG
电器元件	西门子/施耐德
机械密封	德国博格曼

部分材料明细：

s/n	名称	材质	s/n	名称
1	上桶体	SUS304	4	搅拌轴
2	下通体	5	SUS304	
3	夹套	304	6	机架、底座等

行星分散真空搅拌机特别适合从粉体到高黏度、高密度的物料溶解、混合、混炼、反应工艺，可根据不同生产工艺及物料特点选择不同的搅拌桨（如：麻花框式、多桨叶式）也可以称粘稠体搅拌机适用：