

# JW系列三相异步电动机 DEBNG

产品名称	JW系列三相异步电动机 DEBNG
公司名称	嵊州市德邦电机制造厂
价格	200.00/台
规格参数	品牌:DEBNG 产品类型:三相异步电动机 型号:JW系列
公司地址	嵊州市鹿山街道大浦桥村八角亭1号
联系电话	13575536911

## 产品详情

品牌	DEBNG	产品类型	三相异步电动机
型号	JW系列	极数	4极
额定功率	550W	额定电压	380 (V)
额定转速	1440 (rpm)	应用范围	机械设备用

### jy/jw系列单、三相异步电动机

jy、jw系列电动机是全国统一设计的产品，广泛应用于各种小型机床设备、医疗器械、木工机械以及电子仪器、仪表等方面。

#### 技术参数

机座号	安装尺寸																				
	-										imb14,imb34					imb5					
	a	b	c	d	e	f	g	h	k	m	n	p	r	s	t	m	n	p	r	s	t
50	80	63	32	9	20	3	7.2	50	6	55	40	60	8	m5	5	-	-	-	-	-	-
56	90	71	36	11	23	4	8.5	56	7	65	50	70	5	m5	2	-	-	-	-	-	-
63	100	80	40	14	30	5	11	63	9	75	60	80	5	m5	2	115	95	126	5	m6	2
71	112	90	45	16	40	5	13	71	9	85	70	90	5	m5	2	130	110	144	5	m6	2

#### b3型

#### b30型

机座号	外形尺寸										
	imb3,imb14,imb34							imb5			
	ab	ac	wd	ae	ad	l	ac	ad	ae	l	
50	110	95	115	60	65	155	-	-	-	-	

56	115	115	130	75	85	200	-	-	-	-
63	130	130	150	85	90	225	130	90	85	230
71	145	150	170	92	100	265	145	100	92	275

技术数据：jw系列为老型号三相异步电动机。

jy系列为老型号单相电容起动电动机。

型号	功率(w)	电流(a)	电压(v)	转速(r/min)	效率(%)	功率因素	堵转转矩额 定转矩	堵转电流 (a)	最大转矩额 定转矩
jw5012	60	0.25	380	2800	60	0.66	2.2	6	2.4
jw5022	90	0.3	380	2800	62	0.68	2.2	6	2.4
jw5014	40	0.25	380	1400	50	0.54	2.2	6	2.4
jw5024	60	0.3	380	1400	56	0.58	2.2	6	2.4
jw5612	120	0.4	380	2800	67	0.71	2.2	6	2.4
jw5622	180	0.5	380	2800	69	0.75	2.2	6	2.4
jw5614	90	0.4	380	1400	58	0.61	2.2	6	2.4
jw5624	120	0.6	380	1400	60	0.63	2.2	6	2.4
jw6312	250	0.8	380	2800	70	0.78	2.2	6	2.4
jw6322	370	1.0	380	2800	72	0.80	2.2	6	2.4
jw6314	180	0.7	380	1400	63	0.66	2.2	6	2.4
jw6324	280	1.0	380	1400	66	0.68	2.2	6	2.4
jw7112	550	1.3	380	2800	75	0.82	2.2	6	2.4
jw7112a	370	1.0	380	2800	73	0.80	2.2	6	2.4
jw7122	750	1.6	380	2800	77	0.85	2.2	6	2.4
jw7132	1100	2.5	380	2800	77	0.85	2.2	6	2.4
jw7114	370	1.2	380	1400	69	0.72	2.2	6	2.4
jw7124	550	1.6	380	1400	73	0.73	2.2	6	2.4
jw7134	750	2.2	380	1400	75	0.75	2.2	6	2.4
jw7116	250	1.0	380	930	61	0.64	2.0	5.5	2.0
jw7126	370	1.3	380	930	67	0.64	2.0	5.5	2.0
jw7136	550	1.8	380	930	70	0.65	2.0	5.5	2.0
jw7118	180	0.9	380	700	58	0.55	1.8	4.5	1.9
jw7128	250	1.1	380	700	62	0.56	1.8	4.5	1.9
jw7138	370	1.4	380	700	68	0.60	1.8	4.5	1.9
-									
jy7112	250	2.5	220	2800	63	0.73	3	15	1.8
jy7122	370	3.5	220	2800	64	0.75	2.5	21	1.8
jy7132	550	5.0	220	2800	67	0.78	2.5	29	1.8
jy7114	180	2.5	220	1400	52	0.62	3	12	1.8
jy7124	250	3.0	220	1400	56	0.63	3	15	1.8

jj7134	370	4.0	220	1400	62	0.64	2.5	21	1.8
--------	-----	-----	-----	------	----	------	-----	----	-----