

肇庆氟树脂防腐防水涂料厂家

产品名称	肇庆氟树脂防腐防水涂料厂家
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 颜色:彩色 规格:70kg
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

底层提前准备：

底层规定整平，表层夯实抹光，无锐利边角，无蜂窝状表面，无起鼓裂痕，不然务必解决做到之上规定。表层城市垃圾、灰层务必消除整洁。阴、阴阳角应制成R高于或等于20MM的弧形。

底层不应该有明水，不然应清除，清理整洁。原材料配备可選用机械设备配备和人力配备 1、拌和规定

拌和时把颗粒料渐渐地倒进液料中并且用搅拌装置充足拌和不少于十分钟，没有气泡截止，拌和时不可添加或渗入之前拌和的残液以及它残渣，选好的建筑涂料一小时内务必用完。

2、清理：每一次调料结束立即用冷水清理调料桶及拌和叶子等器材和机器设备，不然会危害下一次调料的品质。建筑涂料工程施工 1、机械设备喷漆

选用進口喷画机器设备，应用380V电动机，机器设备净重仅280公斤，五人构成工程施工组，每工时可进行2000平方米。 2、人力刷涂

选用150MM之上的长排刷或环形翻转刷刷涂。刷涂要横、竖交叉式开展，做到整平匀称、薄厚一致。

基准面解决：

1. 基准面须牢固、清洁、整平、无尘土、无油渍、无掉下来、无墙面空鼓、无松脱。

2. 显著的孔隙度、沙孔须先用混合砂浆阻塞并抹平、锐利的边沿应祛除,阳角线用面包刀做成半圆形角。

3. 工程施工前，基准面须自来水充足潮湿(不可以有明水)。

操作方法：

1. 将颗粒料倒进添加物中，充足拌和3—五分钟直到无粉块状物件的料浆，约1小时内用完。
2. 基准面用冷水潮湿，将拌和后的料浆匀称交叉式刷涂，留意防止漏刷，一般规定少刷涂2层(薄厚1.2m m之上)。
3. 当层凝固至恰好不沾手时(一般需1-2钟头)，就可以刷涂第二层。