

杭州氟树脂防腐防水涂料供应商

产品名称	杭州氟树脂防腐防水涂料供应商
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 产地:广州市 施工:涂刷,喷涂
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

特性优点：1．粘结力强，可以对疏松的基准点、异形部位以及预浇接口处进行密闭式。2．能在潮湿的基准点上建筑施工。3．可马上在防水膜上进行混泥土刮腻子、粘贴砂石料、地板砖等。4．具有抗腐蚀防水防腐功效。5．绿色环保产品，无害。

融进范围：1．房间内户外结构，预制件构件结构，墙面等防水。2．地下停车场、污水池，饮水池，隧道工程施工、污水管道与供水管道、房子浙江天台墙壁地板、室内游泳馆、日常生活用蓄水池等防水防腐。3．抹擦铺贴墙面砖，木地板，墙纸，石膏板之前，抹底处理，可以防止潮湿和盐份空气污染

基准点处理：1．基准点须坚固、清理、平整、无灰尘、无油迹、无掉下去、无墙壁墙面空鼓、无松动。2．明显的孔隙率、沙孔须先用抹灰砂浆堵塞并抹平、锋利的边缘应去除,阴角线用面包刀制成半圆型角。3．建筑施工前，基准点须饮用水充裕湿冷(不能有明水)。

操作步骤：1．将颗粒物料倒进添加剂中，充裕搅拌3—五分钟直至无粉小块物品的料浆，约1小时内用完。

2．基准点用凉水湿冷，将搅拌后的料浆均匀框线式涂漆，注意避免漏刷，一般要求至少涂漆2层(厚薄1.2mm以上)。3．当层凝结至正好不粘手时(一般需1-2小时)，就可以涂漆第二层。参考需求量：

根据基准点的平整情况而定1．厚薄1.0mm，，约1.5~1.7kg / m²。2.厚薄1.5mm，，约1.9~2.2kg / m²。

运用

1，隧道施工，隧洞，煤矿，地槽，管沟，废水池，服用污水井，冷却塔，蓄水池，储水箱，泄水闸，玻璃钢冷却塔，别墅地下室或地下建筑的防水防腐补漏工程项目。2，各种各样工业生产，民用型房屋建

筑，房顶，内墙，洗手间，餐厅厨房，排水沟，生活阳台，下水管道，库房，或公路桥梁补缝，灌溉变形缝等防潮，防水，耐腐蚀等工程项目。3，各种各样寝室，粮仓，库房，公司办公室，环氧地坪，各种各样墙壁的防潮，防水，耐腐蚀，补漏，除霉。

4，混凝土底房屋建筑，铁路线等路基，海港，港口，桥桩，煤矿业，油气田，地质环境勘探的注浆。