

文山JDG穿线管 宗团穿线管价格 JDG穿线管价格

产品名称	文山JDG穿线管 宗团穿线管价格 JDG穿线管价格
公司名称	云南宗团电器成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市昌宏路西段东聚五金机电建材城东区16幢3号
联系电话	13529400745 13529400745

产品详情

名词解释

热镀锌电缆桥架是将除锈后的钢构件浸入600 左右高温融化的锌液中，JDG穿线管定制，使钢构件表面附着锌层，锌层厚度对5mm以下薄板不得小于65 μ m，对厚板不小于86 μ m，文山JDG穿线管，从而起到防腐的目的。作为一种有效的金属防腐方式，JDG穿线管型号，热浸锌工艺已被广泛用于各行业的金属结构设施上，抗腐蚀年限达到10年以上。

云南宗团电器成套设备有限公司，生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

规格::

网格式电缆桥架规格（宽度和高度）

规格命名：“CM”+长度+“/”+宽度 比如：CM105/300、CM105/200等

1. 电缆桥架的尺寸是指桥架内部尺寸
2. 桥架高度为 30mm，JDG穿线管价格， 54mm， 80mm， 105mm 和 150mm
3. 桥架宽度为30mm 和 54mm的，其宽度为50mm， 100mm， 150mm， 200mm， 300mm， 400mm 450mm， 500mm和 600mm
4. 桥架高度为105mm和150mm的，其宽度为100mm， 150mm， 200mm， 300mm 400mm 和500mm

5. 所有电缆桥架的长度为3000mm

云南宗团电器成套设备有限公司，生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

胀缩问题

由于环境温度变化，钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境高温为40℃，低温为-20℃，则电缆桥架的大收缩量按下式求得：

$$t=11.2 \times 10^{-6} \times 60\text{deg}(\text{度}) \times 1000\text{mm}$$

由此得出结论：

温差为60℃时， $\Delta L=0.672\text{mm/m}$

温差为50℃时， $\Delta L=0.560\text{mm/m}$

温差为40℃时， $\Delta L=0.448\text{mm/m}$

工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头，伸缩接头的间距建议按以下取定：

当温差为40℃时为50m;

当温差为50℃时为40m;

云南宗团电器成套设备有限公司，生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

文山JDG穿线管-宗团穿线管价格-JDG穿线管价格由云南宗团电器成套设备有限公司提供。云南宗团电器成套设备有限公司位于云南省昆明市昌宏路西段东聚五金机电建材城东区16幢3号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宗团电器在输电设备及材料中享有良好的声誉。宗团电器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宗团电器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。