

平台镀锌钢格板A江北平台镀锌钢格板A平台镀锌钢格板厂家哪家好

产品名称	平台镀锌钢格板A江北平台镀锌钢格板A平台镀锌钢格板厂家哪家好
公司名称	河北煜轩工程材料有限公司
价格	89.00/平米
规格参数	孔:3*100 规格:1米*1米 产地:衡水安平
公司地址	河北省衡水市高新区北漳桥村村西38号（注册地址）
联系电话	19131876131

产品详情

平台镀锌钢格板A江北平台镀锌钢格板A平台镀锌钢格板厂家哪家好

平台镀锌钢格板又称为“热镀锌钢格板平台”，也是钢格板其中的一个分类，所以也是广泛应用的钢格板产品，平台镀锌钢格板在工业领域应用较为广泛，对表面冲击具有较强的抵抗力，尤其是横杆间距为50mm的平台镀锌钢格板具有很强的抗侧向冲击的能力。

平台镀锌钢格板的规格：

- 1、扁钢间距为30mm的钢格板为工业领域用作较广的品类。在常用的钢格板系列中，对表面冲击具有很强的抵抗力。
- 2、扁钢间距为40mm的钢平台钢格板为经济、轻便型，在跨距较小的场合下，是不错的选择。
- 3、扁钢间距为60mm，横杆间距为50mm的平台钢格板是志为采矿业的应用而开发的新品，它解决了矿物溅落在板面上的难题，被广泛应用于采矿业的加工、运转站、破碎系统的板面。

平台镀锌钢格板表面处理：热镀锌、冷镀锌、喷漆和黑片（不处理）。热镀锌选择性较多，处理后防锈防腐使用寿命长久。

电厂平台镀锌钢格板是用于泵房、发动机室及室外的平台。

电厂平台镀锌钢格板制作方法：是由负荷扁钢和横杆按一定间距经纬排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。

受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30MM，40MM两种。

横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50MM，100，两种，可按客户要求生产。

平台镀锌钢格板特点：

- 1.高强度，轻结构：牢固的网格压焊结构使其具有高承载，结构轻
- 2.便于吊装等特点
- 3.外形美观，经久耐用：热浸锌表面处理使其具有相当好的防腐能力，
- 4.表面光泽美观
- 5.通风、采光、散热、防爆、防滑性能好；防积污物。

电厂平台镀锌钢格板用途：除了用于电厂以外，还广泛应用于石油化工、水厂、污水处理厂、市政工程、环卫工程等领域的平台、走道、栈桥、沟盖、井盖、梯子、围栏、护栏等