MDF1000对/门/回线卡接式音频总配线生产厂家

产品名称	MDF1000对/门/回线卡接式音频总配线生产厂家
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5°C～ 40°C PWD01:-40°C～+60°C 慈溪市:70kPa～106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

MDF1000对/门/回线卡接式音频总配线生产厂家总配线架|MDF总配线架|MDF音频配线架|MDF语音配线架|MDF电话配线架|MDF音频总配线柜|MDFMDF1000对/门/回线卡接式音频总配线生产厂家（单面/双面）卡接式总配线架|HPX系列总配线架|100回线保安接线排（直列模块）|128回线测试接线排MDF1000对/门/回线卡接式音频总配线生产厂家（横列模块）|MDF保安单元|防雷保安器生产基地！』MDF配线架-总配线架-|MDF音频配线架|MDF电话总配线架（100回线保安接线排）,（128回线测试接线排）,保安器,总配线架机架由保安接线排,保安单
元,测试接线排,告警系统等组成,对用户电缆和程控交换机之间起到连接,调线,保护,告警等作用。

术指标： 1. 环境要求： 1) 工作温度： -5°C～ 40°C 2) 贮存温度: -25°C～55°C 3) 工作相对湿度: ≤85%（ 30°C） 4) 贮存相对湿度: ≤75% 5) 大气压力： 70KPa～106Kpa 2. 设备机架： 1)
机架高度：2000mm,2200mm,2600mm 2) 机架材料：铝型材 3) 操作方式：全正面操作 4) 机框颜色： 5)
接地方式：铜条 6) 绝缘电阻：>1000MΩ（500VDC） 7) 耐电压 ： ≥1000V（50HzAC）/min 3.
模块指标： 1)
结构尺寸：横排：192（H）×119（W）×84（D）；直排：120（H）×180（W）×100（D） 2)
导线材料：单股塑料绝缘导线； 3) 芯线直径： 0.4-0.7mm； 4) 大外径（包括绝缘层在内）：≤1.4mm 5)
单根导线沿槽口垂直方向的拉脱力：≥25N； 6) 保安器与接线排端子片间的接触压力：f＞50g 7)
卡接寿命：＞200次 4. 保安单元 1) 直流击穿电压Udc=230（ 30/-40）V； 2)
脉冲击穿电压Umax≤800V(1000V/μs电压上升率时)； 3)
耐雷电冲击能力：能通过下面的模拟雷击试验。在脉冲电压4KV,电压波形10/700μs试验次数10次间隔
1分钟相邻两次电压性相反冲击下,能正常工作； 4)
耐电力线感应（长线路）能力：在电压Uac（max）=600Vr.m.s
f=50HZ持续时间500ms试验5次,间隔1分钟条件下,能正常工作； 5)
耐电力线碰触能力：在电压Uac（max）=220Vr.m.s
f=50HZ持续时间15分钟条件下,不起火,不燃烧；失效保护（FS）功能：按YD/T
694-1999的6.26规定,放电回路中的a线或b线在15秒内接地,并输出告警信号； 6)
常温电阻＜20Ω,a,b线差＜1.5Ω； 7)

过电流防护功能：不动作电流100mA,1小时不动作（测试电压直流60V,环境温度 40°C）。；