

1小时2小时3小时防火玻璃 幕墙 复合中空 节能 门窗

产品名称	1小时2小时3小时防火玻璃 幕墙 复合中空 节能 门窗
公司名称	四川佛能达科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	佛能达:佛能达
公司地址	四川省成都市金堂县成都-阿坝工业集中发展区成阿大道50号
联系电话	028-68598909 17345733590

产品详情

结构 中空防火玻璃是由一层防火玻璃和一层或多层钢化玻璃构成。四周用气密性结构胶和硅酮胶将两片或多片玻璃进行密封。框内充以干燥剂，以保证玻璃片间空气的干燥度。

厚度 常见中空玻璃厚度有：19厚，21厚，24厚。中空防火玻璃常规可采用5、6、8、10、12mm厚原片玻璃，空气层厚度常规可采用6、9、12mm间隔。中间可冲入氮气、氩气等惰性气体增强隔音效果。

种类 常见的中空防火玻璃种类有：普通透明中空防火玻璃、LOW-E镀膜中空防火玻璃、磨砂防火玻璃、中空百叶防火玻璃、北方等气候寒冷的地方多会采用三玻两腔、四玻三腔等玻璃。

性能 中空防火玻璃的防火性能较好，它在高达1000 的火焰冲击下能保持96~183分钟不炸裂，从而有效地阻止火焰与烟雾的蔓延，保证受灾人群有足够长的时间撤离现场，并为救灾工作争取了时间。解决了普通玻璃外墙防火性能差这个弱点，提高了玻璃外墙的安全系统。

特点 高强度性和高耐候性。

用途 中空玻璃主要用于办公大楼、医院、防火门窗、室内防火隔断、防火玻璃幕墙、防火玻璃门窗等。