

# 广州火山岩滤料检测 活性炭滤料检测

产品名称	广州火山岩滤料检测 活性炭滤料检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

### 广州火山岩滤料检测 活性炭滤料检测

无烟煤滤料在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤过的水质，故对此滤料的选择必须达到以下几点要求：

- 1、机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分比按质量计）。
- 2、化学性质稳定，不含有毒物质。在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解。出厂产品经中国水处理滤料监督检测\*测定：可溶率为0.68%（部颁标准为3.5）在各类水源中均可达到良好的净化效果。
- 3、粒径级配合理，比表面积大。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。均匀系数（K60）不大于1.5（日本标准），不均匀系数（K80）在1.6-2.0之间，空隙率大于50%。ngb2132sdf
- 4、粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于5%，大于指定上限粒径按重量计不大于5%。

常用规格：常用规格一般为：0.8 - 1.2mm，0.8 - 1.8mm，1 - 2mm，2 - 4mm等

三氯异氰尿酸在国内外已广泛应用于工业循环水处理、饮用水处理、废水污水处理、游泳池产品简介：我厂的无烟煤滤料有两种：天然斜发无烟煤滤料和活化无烟煤滤料，天然沸石直接破碎而成，活化沸石经过活化酸洗处理，所以在价格上活化沸石比较贵。ngb2132sdf

无烟煤滤料外观呈白色或砖红色的不规则颗粒状，我厂执行标准：CJ/T43---2009。

总之，无烟煤滤料的运用手法应是变化丰富，不拘一格。在环境建设中，巨型无烟煤滤料具有独特的审美意义和运用价值，既能减少投资成本，又能达到良好的景观艺术效果。

在提倡效益建设的，无烟煤滤料不失为造景的好材料。无烟煤滤料被广泛应用于公共建筑、泳池铺底、庭院建筑、铺设路面、公园假山、河溪护坡、草坪点缀和其它古典园林建筑。它既宏扬东方古老的文化，又体现西方返朴归真、回归自然的艺术风格。