

清远建筑保温砂浆指标检测

产品名称	清远建筑保温砂浆指标检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

清远建筑保温砂浆指标检测

一、粘结砂浆是保温砂浆系列中的一种用于保温板粘结的粘合剂，亦被称为聚合物粘结砂浆。该保温用粘结砂浆是一种聚合物增强的水泥基预配制干混柔性粘结砂浆。其性能指标如下表:

项目		性能指标
拉伸粘结砂浆	未处理	粘结砂浆
	浸水处理	
拉伸粘结强度	未处理	
	浸水处理	
可操作时间		1.5~4.0

二、抹面砂浆是保温砂浆系列中的一种用于保温层外的抗裂保护层，亦被称为聚合物抹面砂浆。现场施工加水搅拌即可使用，主要施工于各种墙体保温面层，形成优异抗裂防渗面层，有利于保护保温基层的综合性能，提高保温面层界面的亲和性，为后序饰面材料施工提供优异的界面基层，其抹面砂浆性能指标如下表:

项目		性能指标
拉伸粘结强度/MPa(与膨胀聚苯板)	未处理	0.10，破坏界面在膨胀聚苯板上
	浸水处理	
	冻融循环处理	
0.10，破坏界面在膨胀聚苯板上		3.0
可操作时间		1.5~4.0

以上就是建筑外墙外保温粘结砂浆、抹面砂浆性能指标。