

# 市政污泥干化设备 科力达 污泥干化设备

产品名称	市政污泥干化设备 科力达 污泥干化设备
公司名称	科力达智能装备（山东）有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号
联系电话	13573449623 13573449623

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：科力达智能装备（山东）有限责任公司

（一）原理：污泥干化机是利用除湿热泵对污泥采用热风循环冷凝除湿烘干。传统污泥热干化系统供热量90%转化成排风热损失(水蒸汽潜热及热空气显热)。除湿干化是回收排风中水蒸汽潜热和空气显热，除湿干化过程没有任何废热排放。

（二）产品性能：采用低温蒸发技术，解决污泥减重的不只需要电力接入，封闭式循环，除蒸发出的凝结水外全部零排放，设备空间小，方便安置和操作，热能循环利用，达到充分节能，无臭气，无二次污染，将压滤后的工业污泥重量降低80%以上，污泥干化设备，可用于含易挥发性物质的危废污泥（防爆机型）

四效冷凝除湿干化，节能更环保

采用“四效冷凝除湿干化”设备。机组封闭式热循环，比传统低温干化节能50%。全空气循环，对烘干室排出的湿空气潜热和显热二次回收利用，提高了热量的利用效率。

10%含水率减量80%以上

具有强大的干化减量能力，干泥含水率 10%-50%可调，减量高达80%以上，市政污泥干化设备，颠覆传

统干化方式存在的干泥含水率高、减量能力弱的技术瓶颈。

耐用可靠

箱体采用不锈钢等耐腐蚀材料，污泥干化设备哪家便宜，使用寿命长。机组配件采用厂家设备，运行性能稳定。常压低温空气密闭循环干燥，物料有机成分无损失，干燥速度快、质量好。

### （一）无粉尘危害，低温干燥更安全

机组内干燥空气温度工作范围为40~70℃即可完成干燥。无扬尘与隐患，出料温度<50℃，无需二次冷却，电厂污泥干化设备，可直接储存。

### （二）运行不受环境温度地域限制

365天、24小时全年全天候随时随地开机运行，不受温度、湿度、气候、地域限制，都可以使用。

### （三）冷凝水直排

干化产生的水分被干空气吸收，被低温冷却凝结成水滴，水质澄清干净，无需二次处理。

市政污泥干化设备-科力达-污泥干化设备由科力达智能装备（山东）有限责任公司提供。科力达智能装备（山东）有限责任公司实力不俗，信誉可靠，在山东德州的过滤器、过滤设备等行业积累了大批忠诚的客户。科力达带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！