

# 科华 纯在线式 标机UPS 电源 6KVA

产品名称	科华 纯在线式 标机UPS 电源 6KVA
公司名称	福州合创机电设备有限公司
价格	13300.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTR1106 设备类型:双变换纯在线
公司地址	福州市仓山区高仕路6号
联系电话	86-059188966817 15959186878

## 产品详情

品牌	科华	型号	YTR1106
设备类型	双变换纯在线	额定容量	6 ( KVA )
输出电压范围	220 ( V )	输入电压范围	220 ( V )
备用时间	5-15分钟	转换时间	0 ( 毫秒(ms) )
重量	83 ( kg )	OEM	不可OEM

ytr(6 ~ 10kva)ups

类型：智能在线式（机架式，立式）

适用范围：it机房、数据中心、oa系统自动化设备、精密仪器、医疗设备

精卫ytr系列是专为中国电网环境设计的ups，采用全数字化控制技术和最新高频电源变换技术，具有体积小、重量轻、发热量小等特

点，完全满足恶劣电网环境的电力保护。有机架、立式两种机型可选，提高机房利用率。

### 主要技术指标

型号	ytr1106	ytr1106l	ytr
----	---------	----------	-----

指标			
输入	电压范围	120~140vac可以50%满载输出	120~150vac可
特性		140~160vac可以75%满载	150~176vac可
		160~295vac可以满载输出	176~276vac可以满载输出
	频率范围(hz)		50 ± 10%
	相数		单相三线
	电池电压(vdc)	192	1
输出	功率(kva)	6kva/4.2kw	10kv
特性	电压(v)		220 ± 2%
	频率(hz)		50 ± 0.1% ( 电池模式 )
	波形		正弦波, thd<3%
	切换时间(ms)		0
特性	过载能力	105%-125%额定负载 :	105%-125%
		1min后转旁路工作	10min后转
		125%-150%额定负载 :	125%-150%
		30s后转旁路工作	1min后转
		150%额定负载以上 :	150%额定
		300ms后转旁路工作	1s后转
	输出方式		接线排
其	备用时间	10min	可任意配置
	充电恢复时间	<12小时	<24小时 ( 100ah电池二组 )
它	通讯介面	rs232支持upsilon2000及snmp通讯协议	rs232、rs485支持upsilon2000及snmp通讯
	报警功能	输入相序接反、电池低压,市电异常,ups故障	电池低压,市电异常
	面板显示		led显示ups的运行状况、lcd显示ups的运行参数
特	音频噪声(dba)	<55	<
	保护功能		电池欠压保护、电池过压保护、过载保护、短路保护、
	工作温度		0~40
性	相对湿度		0~95%,无冷凝
	尺寸 (mm)	255 ´ 640 ´ 700	255 ´ 640 ´ 500
	(宽 ´ 深 ´ 高)		
	重量 (kg)	83	33

主要技术特点：

在线式工作方式，输出稳定度高，零中断时间

智能型rs232通讯 软件监控

配置rs232数据通讯接口，实现软件监控

支持kelong® snmp网络适配器，有效简化网络管理，提高系统可靠性

输入功率因数高 绿色环保系数强

先进的电源pfc控制技术.交流输入功率因数 $>0.98$ ，减轻电网负荷.符合绿色电源新概念

体积小 性能高

最新高频电源变换技术，体积小、重量轻、可靠性高

完善的保护功能

三重过流保护和输入过电压保护，增强ups市电适应性和抗负载冲击能力

ups可对负载进行三重判别，智能处理，保证设备和ups安全运行

输入过电压保护：灵敏的电压感知和独特的切换开关，避免高压电网威胁设备的安全

## 1.产品外观

ytr系列（6~10kva）lcd显示面板