

AMP聚合物改性沥青防水涂料用量

产品名称	AMP聚合物改性沥青防水涂料用量
公司名称	惠州亿顺防水防腐工程有限公司
价格	200.00/桶
规格参数	品牌:艺佰涂 产地:广州 固含量:50
公司地址	惠州市惠城区水口街道办事处河西路43号
联系电话	17666668815

产品详情

AMP聚合物改性沥青防水涂料一布三涂

- 1、**粘结力强**：西安PB聚合物改性沥青防水涂料一布三涂能够实现对基层的微观满粘，防止窜水；能够粘接各种卷材，适用面广。成型后的粘结强度不小于0.5帕。
- 2、**延伸性**：西安PB聚合物改性沥青防水涂料一布三涂厚度涂膜层延伸性达15mm以上，能够适应建筑基层的开裂，震动，位移，维持防水层性能。
- 3、**自愈性能**。水性非固化橡胶沥青防水涂料蠕变性能，粘结性能赋予了良好的自愈性，能够自行修复部分外物穿刺，撕裂等对防水层的破坏。
- 4、**易施工**：相对于其他非固化需要设备加热，操作时间短而言，水性非固化橡胶沥青防水涂料无需加热，无需设备，可预制，技术要求低，适用多种卷材，适用多种工地等优点。施工温度应在5摄氏度以上。
- 5、**耐候，耐水性能**：水性非固化在气温-20 至80 保持蠕变性状，可长期泡水。

产品参数

适用工程

- 1、各种屋面防水维修（涂刷1mm水性非固化橡胶沥青+各种卷材+保护层）
- 2、沉降缝，伸缩缝，建筑缝防水。（平铺无纺布，倒上水性非固化待其水分挥发后留用。缝隙清理，填料填充，塞入预制非固化，保护层）
- 3、各种新建防水工程。（非固化1mm+任意卷材）
- 4、家庭卫生间厨房阳台地面防水。（非固化1mm+无纺布或丙纶）
- 5、地下室顶板防水。（非固化1mm+任意卷材）
- 6、节点密封。用在管道周边，墙角，缝隙，女儿墙等重点部位的密封防水处理。作为卷材搭边密封或者直接配套卷材使用。