

橡胶同步带参数 橡胶同步带 三本传动样品提供

产品名称	橡胶同步带参数 橡胶同步带 三本传动样品提供
公司名称	东莞市三本工业皮带有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市莞城区香港街B5
联系电话	13729994459

产品详情

三本圆弧齿同步带的优点

三本橡胶同步带

三本橡胶同步带的齿形为曲线形，这样齿高、齿根厚和齿根圆角半径更大，在受载之后应力的分布状态较好，避免齿根的应力过于集中而增加齿根的负载水平，因此橡胶同步带的齿根承载能力较好、使用寿命更长。

三本橡胶同步带的耐磨性高，工作时不需要润滑也不会发出噪声，因此获得了极广泛的使用空间，能够应用于粉尘等恶劣工作环境。弧齿同步带目前主要应用在食品、纺织、制药、印刷、造纸和汽车等行业。

聚氨酯同步带的优点

三本工业皮带橡胶同步带

三本工业皮带是一家生产销售工业皮带的企业，公司规模型号齐全，库存充足，立足东莞，业务遍。本公司以推动中国传动带行业的发展为己任，全心全意为广大客户服务，橡胶同步带结构紧凑还适用多轴传动，张紧力小，不需润滑，无掉粉无污染，因此可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场合下正常工作，橡胶同步带可用于设备，食品机械。在对于卫生要求高的行业橡胶同步带较于橡胶同步带优先选用

三本代理橡胶同步带

三本代理橡胶同步带 CONTITECH同步带。同步轮(齿型有T10、T5、T20 AT5、AT10、AT20、TN10 TN15,S1.016,S1.411,SL,PC1.O S1.5,S2M、S4.5M、3M、5M、8M、14M、S14M、MXL、L、XL、XXL、H、XH、XXH、1.5GT、2GT、3GT、5GT、8YU,8MGT,14MGT,20M同步轮)

橡胶同步带同步带(齿型有T10、T5、T20 AT5、AT10、AT20、TN10 TN15,S1.016,S1.411,SL,PC1.O S1.5,S2M、S4.5M、3M、5M、8M、14M、S14M、MXL、L、XL、XXL、H、XH、XXH、1.5GT、2GT、3GT、5GT、8YU,8MGT,14MGT,20M同步带)

橡胶同步带梯型齿橡胶同步带规格型号MXL XL L H XH XXH T2.5 T5 T10 T20 AT5 AT10 AT20 ;

橡胶同步带圆弧齿同步带规格型号HTD 2M 3M 5M 8M 14M 20M ; STS/STPD S2M S3M S4.5 S5M S8M S14M ; RPP/HPPD RPP2M RPP3M RPP5M RPP8M RPP14M ;