

福美斯 xps挤塑板 宜昌挤塑板

产品名称	福美斯 xps挤塑板 宜昌挤塑板
公司名称	湖北福美斯保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省大冶市大冶大道211号
联系电话	13597696114 13597696114

产品详情

挤塑板是一种轻质高强度板材，抗压强度是目前建筑保温材料中很好的一种，高抗压挤塑板的抗冲击力非常强，挤塑板厂家，能够承受各种压力和冲击。因此被运用在多种领域中，比如地热工程、高速铁路、高速公路、广场地面、屋顶地面，停车场、冷库等各个领域。容重，是挤塑板的一个重要指标，直接影响挤塑板的抗压强度，同时对导热系数也有一部分的影响。

铺设挤塑板的注意事项：

- 1、铺设挤塑板前，则应在涂刷粘结胶浆的一面涂刷一遍界面剂，放置20分钟晾干后再使用。
- 2、挤塑板一般应采取横向铺设的方式，由下向上铺设，错缝宽度为1/2板长，必要时进行适当的裁剪。
- 3、将挤塑板四周均匀涂抹一层粘结聚合物胶浆，涂抹宽度为50mm，厚度10mm，并在板的一边留出50mm宽的排气孔，中间部分采用点粘，直径为100mm，厚度10mm，中心距200mm。对于1200mm×600mm的标准板，中间涂8个点，对于非标准板，则应使挤塑板粘贴后，涂抹胶浆的面积不小于板总面积的30%。板的侧边不得涂胶。

地暖铺设保温挤塑板的优势

1.避免热量流失的作用

能使地暖管得到很好的保护，同时又具有保温作用。将挤塑板铺在地暖下面，xps挤塑板，还能使加热管得到挤塑板的保护，这样温度就会更恒定，宜昌挤塑板，同时还能防止地暖的热量损失，保温挤塑板，使室内温度能更均匀，使房间的是舒适度能得到大大提高。

2.保护管材受损的作用

在地暖铺设好之前，装上地暖挤塑板，就会有保温的效果，这样对管材能够起到很好的保护作用，也能够防止管材受损。地暖挤塑板对地暖管能够起到有些的保护作用，也是对管材避免外力而受到损伤。

3.具有保温节能的作用

地暖铺上挤塑板后，保温节能效果好。能够将地暖的热量聚集在一起，这样可以保持恒定的温度，同时防止热量的损失。将地暖下铺地暖挤塑板，地暖的热能不易流失，使其保温性非常好，也会节约很多能源。

福美斯(图)-xps挤塑板-宜昌挤塑板由湖北福美斯保温建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北福美斯保温建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!