

## 镇江 60 变频超低温保存箱推荐 苏州海思源有限公司

产品名称	镇江 60 变频超低温保存箱推荐 苏州海思源有限公司
公司名称	苏州海思源仪器设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区江陵街道庞南路998号MAX科技园1 4幢101单元
联系电话	18013143418 18013143418

## 产品详情

### 二、超低温保存箱适用环境

柜体周边离墙和其他物距离应不小于30厘米，以保证冷凝器散热良好；

避免将柜体安放在漏雨、漏水或潮湿的场所；

确保使用环境干燥、通风良好，勿靠近热源，避免阳光直射，以免影响制冷效果；

超低温保存箱不可在、气体环境中使用，切勿在箱子附近喷射油漆、涂料等物品，以免发生火灾。

### 三、超低温保存箱电气注意事项

1.为确保超低温保存箱正常工作，请务必使用220V电源，10A以上的三孔插座（尽量不要使用接线板插座）；

2.超低温系列产品属于宽电压带设计，电源187V ~ 242V/50Hz，超低温冷冻箱小编告诉大家，如果电压波动过大应加装1250VA以上的自动稳压器，以免损坏压缩机以及其它电器元件；

3.插拔电源线插头时，应用手持插头，不可拉扯电源线；

4.必须为超低温保存箱安装可靠的单独的接地线，接地线不得与煤气管、暖气管、水管连接，也不得借用单相电源的零线；

5.如需加长电源线，导线截面积 1.5mm<sup>2</sup>，导线可以是单股，也可以是多股，严禁采用多用插座驳接。

#### 四、储物注意事项

注：超低温冰箱属于保存设备，区别于速冻设备，-60 变频超低温保存箱推荐，切勿一次性放入相对太热的物品，否则可能会造成压缩机长时间工作不停机，温度不下降且容易烧毁压缩机；

- 1.将食品或物品存入柜子之前，超低温保存箱小编告诉大家，须先将空箱通电并达到设定温度后，放入物品；
- 2.箱内一次性放入的物品或其它制品不超过箱内容积的三分之一，不可过挤，应保证有适当的间隙，以利于箱内冷气的流通；
- 3.如存放物品含水量较大，放置物品时适当减少每次放入量。

超低保存箱性能特点：

- 1.采用新一代单压缩机自复叠制冷技术，降温速度更快、节能、噪音低，采用品牌压缩机、EBM风扇
- 2.采用双层可拆卸门密封条，确保密封条老化后易更换，内门设计确保减少开门冷量损失
- 3.7寸彩色触摸屏输入与现实，实时温度记录，UPS控制系统备用电源（16AH），温度曲线记录、USB数据导出（格式给EXCEL）

镇江-60 变频超低温保存箱推荐-苏州海思源有限公司由苏州海思源仪器设备有限公司提供。苏州海思源仪器设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！