

# 马鞍山亿管通公司 风管厂 马鞍山风管

产品名称	马鞍山亿管通公司 风管厂 马鞍山风管
公司名称	马鞍山亿管通环保通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县经济开发区
联系电话	15395556765 15395556765

## 产品详情

通风管道所采用的材料，应根据工程要求选用。常用的材料有以下几种：

1、金属薄板，金属薄板是制作风管及部件的主要材料。

(1)普通薄钢板，有良好的加工性能及结构强度，常用于一般通风管道和除尘风道。其表面容易生锈，应刷油漆进行防腐。

(2)镀锌钢板，由普通薄钢板镀锌而成，其表面有锌层保护起防锈作用。由于其表面为银白色，又称‘白铁皮’。白铁皮一般厚度较薄，常用在气体中无粉尘磨损的空调系统及不受酸雾作用的潮湿环境中。

(3)铝及铝合金板，加工性能好、耐腐蚀、摩擦时不易产生火花，但造价较高，常用于要求防爆的通风系统。

(4)不锈钢板，马鞍山风管，具有良好的耐腐蚀能力，其造价较高，风管加工，只是在对耐腐蚀要求较高，例如化工系统的通风管道中。

2、非金属材料，在通风管中采用的非金属材料种类较多，但其应用不如金属薄板普遍。

(1)硬聚氯乙烯，耐酸、碱和耐腐蚀能力强，机械加工性能好，表面光滑，施工方便。常用于有腐蚀性气体的通风系统。但硬聚氯乙烯不耐高温，使用温度一般不超过60度，线膨胀系数大，不易于老化和防火。

(2)玻璃钢，风管厂，这是以玻璃纤维制品为增强材料，以树脂为粘结剂，消防风管，经过一定的成型工艺制作的复合材料。耐腐蚀性很好，常用于含有腐蚀性的气体以及含有水蒸气的排风系统

(3)塑料复合钢板，这是在普通薄钢板表面喷上一层0.2-0.4mm厚的塑料层。常用于防尘要求较高的空调系统和-10 ~70 的耐腐蚀系统。这种钢板价格较高，比普通碳素钢板贵50%。

(4)砖和混凝土，这是最普通的建筑材料，常用于利用建筑空间或铺设地下风道的场合。

## 通风管道施工安装要求

1、按风管的中心线找出吊杆敷设位置，单吊杆在风管的中心线上，双吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称安装。

2、吊杆根据吊件形式，可以焊在吊件上，也可挂在吊件上，焊接后应涂防锈漆。

当风管较长需要安装一排支架时，可先把两端安好，然后以两端的支架为基准，用拉线法找出中间支架的标高进行安装。

3、立管管卡安装时，应先把最上面的一个管件固定好，再用线锤在中心处吊线，下面的管卡即可按线进行固定。

4、风管支吊架间距如无设计要求时，对不保温风管应符合下表的要求。对于保温风管的支、吊架间距无设计要求时，按下表间距要求值乘以0.85。螺旋风管的支、吊架间距可以适当增加。

不同用途通风管道选择不同的材质：

1、特殊使用场合用风管：矿用涂胶布风筒、矿用塑料通风管；

2、工业通风系统用风管：钢板、镀锌板；(可使用塑料、玻璃钢、复合材料)；

3、环境控制系统用风管：镀锌板、不锈钢；(可使用塑料、玻璃钢、复合材料)；

4、中央空调系统用风管：镀锌板、彩钢保温板；(可使用玻璃钢、复合材料)(注：玻璃钢风管可分有机、无机二种，根据设计规范有消防要求的禁用有机材质；)

5、净化空调系统用风管：镀锌板、不锈钢；(使用中可能出现尘源污染的玻璃钢、复合材料禁用)。

总之，通风管道在我们生活中扮演了很重要的角色，通风管道是确保我们生活和生产安全的一个有效措施。

马鞍山亿管通公司(图)-风管厂-马鞍山风管由马鞍山亿管通环保通风工程有限公司提供。马鞍山亿管通环保通风工程有限公司为客户提供“风管,通风管道,镀锌风管,不锈钢风管”等业务，公司拥有“亿管通”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在安徽省马鞍山市当涂县经济开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。